

## 新商品のご案内



- 全ラインナップ単筒式(モノチューブ)採用の、全長調整式ショックアブソーバー。  
単筒・正立式構造を全ラインナップに採用。大径φ44低フリクションピストンにより(一部車種除く)、初期の減衰の立ち遅れを抑制し、しなやかな乗り心地と確かな追従性を実現。
- 32段減衰力調整機構を採用。  
前後ともに32段の減衰力調整機構を採用。幅広い調整により、走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。
- オーバーホール対応。  
オーバーホールにも対応し、消耗品であるダンパーの性能を維持し、本来の性能を発揮させることができます。

### 適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コード No. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
TOYOTA					
AURIS	12/08-	ZRE186H	2ZR-FAE	92421	4959094924210
SUBARU					
FORESTER	12/11-	SJ5,SJG	FB20 NA FA20 Turbo	92497	4959094924975
HONDA					
N-ONE	12/11-	JG2	S07A NA, Turbo	92312	4959094923121
FIT	13/09-	GK3,GK5	L13B,L15B	92310	4959094923107
FIT HYBRID	13/09-	GP5	LEB		

商品ならびに価格は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、上記の設定車種は予告なく販売を中止する場合があります。

### 製品情報

車種 (Vehicle)	型式 (Model)	スプリング(Spring)		車高調整範囲		備考 (Remarks)	コード No. (Code No.)
		バネレートF 自由長F タイプF	バネレートR 自由長R タイプR	フロント	リア		
TOYOTA							
AURIS	ZRE186H	6.0k 180mm ST	6.0k 165mm BS	-65~0	-55~-20	RS 共通 延長ダイヤル付属無し	92421
SUBARU							
FORESTER	SJ5 SJG	6.0k 220mm ST	6.0k 180mm ST	-100~0	-70~-20	100mm 延長ダイヤル付属	92497
HONDA							
N-ONE	JG2	4.0k 180mm ST	2.4k 210mm BS	-85~0	-58~-17	4WD 延長ダイヤル付属無し	92312
FIT FIT HYBRID	GK3 GK5 GP5	5.0k 180mm ST	3.0k 190mm BS	-65~0	-60~-15	100mm 延長ダイヤル付属	92310

※減衰延長ダイヤル取り付けにはパネル・スピーカーボードなどに穴あけ加工が必要になります。

※スプリングタイプは「ST:ID62 ストレートスプリング」「BS:樽型 or テーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。

※92310 車高調整範囲は GK5 での調整範囲になります。

車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

バネレート・・・単位は kgf/mm

商品詳細・他ラインナップは弊社WEBサイト[http://www.blitz.co.jp/products/suspension/damper\\_zz-r.htm](http://www.blitz.co.jp/products/suspension/damper_zz-r.htm)をご参照ください。

発売日:1月7日(火)

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>