

取扱説明書

この度は BLITZ AIR CLEANER をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせ、部品がすべて揃っている事を確認してください。

■装着可能車輛■ 注) 適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧ください。

□商品名(コード No.) : CARBON POWER AIR CLEANER (35278)
ADVANCE POWER AIR CLEANER (42278)
SUS POWER AIR CLEANER (26278)
SUS POWER CORE TYPE LM (56278)
SUS POWER CORE TYPE LM RED (59278)

□適合車種 : LEXUS NX350

□車両型式 : TAZA25

□エンジン型式 : T24A-FTS

□年式 : 2021/11-

■重要事項■ <本製品を装着される前に必ずお読みください>

■本文中にある記号の意味



このラベルは、死亡または重症を負うことにいたる可能性がある危険性を示しています。十分ご注意ください。



このラベルは、軽傷または中程度の傷害を負うことにいたる可能性がある危険性、及び物的障害の可能性のある危険性を示しています。十分ご注意ください。



このラベルは、死亡または重症を負うことにいたる可能性がある危険性を示しています。十分ご注意ください。

- コネクタを外す場合、ハーネスを引っ張らず、必ずコネクタを持って取り外してください。
- 本製品の取付け時に、電気配線や配管類を傷つけないよう注意してください。ショートなどによる火災、電装部品・エンジン・車両の破損の原因となります。
- 取付けに関しては必ず専門の業者にて行うようお願いいたします。ご自身で取付けを行う場合は必ず専門知識並びに車両知識のある方のもとで行い、慎重に作業をしてください。
- 本製品は、各車型(型式別)専用に設定されております。適合車型以外への取付けや改造、また加工は絶対に行わないでください。加工・分解・改造等の形跡が見られる場合、クレーム・修理の対象外とし、車両故障や事故が発生した場合でも、弊社では一切の責任を負うことができませんのでご了承ください。
- 作業を行う場合は必ずエンジンを止めて作業を行ってください。エンジン始動状態の作業は身体障害及びやけどの原因となります。
- 各部のボルト、ナットは「自動車メーカー発行の作業手順書(修理書)」に記載されている指定トルクでトルクレンチなどを使用し取り付けてください。




このラベルは、軽傷または中程度の傷害を負うことにいたる可能性がある危険性、及び物的障害の可能性のある危険性を示しています。十分ご注意ください。

- 本製品は純正 ECU 車両を前提に開発されております。純正以外の ECU を取り付けている場合や ECU の書き換えを行っている場合には、絶対に取り付けを行わないでください。
- 取付け作業のために一時的に取り外す純正部品は、破損・紛失しないように大切に保管してください。弊社は取付け作業による物的損害の責任を負うことはできませんので、慎重に作業を行ってください。
- ボルト・ナット類は、適切な工具で確実に締め付けてください。必要以上に締め付けを行うと、ボルトのネジ部が破損しますのでご注意ください。
- 取付け後エンジンを始動し、エンジン及び周辺部品が干渉していないことを確認してください。またボンネットを閉めた時にボンネットと本製品が干渉していないことを確認してください。
- 装着後は定期的に各部の緩みがないか点検・確認し、適宜調整してください。


■必ずお読みになり、よくご理解ください

- 本製品はノーマル車両を基準に製作されています。社外品(純正品以外)のパーツ(パイピングK I T、ブローオフバルブ等)を装着されている場合や事故歴のある車両の場合は本K I Tの装着ができない場合があります。
- 車両の個体差により、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承ください。
- クリーナーの構造上内部に水が浸入しやすいので雨天時でのサーキット走行及び全開走行は避けください。
- 洗車時には特に注意を払いエンジンルームへ水が浸入しないようにお願いします。また、スチーム洗車を行う場合はグリルやバンパー繋ぎ目などフィルター付近に直接水を当てないでください。

2700

■アタッチメント部パーツリスト■													
アダプター		エアフロアダプター		ステー①		ステー②		変換プレート		Oリング		M4カラー	
	1		1		1		1		1		1		2
M4皿ネジ		M4ナベネジ		M6×50ボルト		M6×40ボルト		M6×25ボルト		M6×20ボルト		30mmカラー	
	2		2		1		1		2		2		1
20mmカラー		M6ナット		Φ23ワッシャー		タイラップ							
	1		6		4		2						

●CARBON POWER をご購入の方へ

■コア部パーツリスト■									
クリーナー本体		バンド		クーリングシールド		ロックプレート			
	1		1		1		3		
M4六角頭ビス		M4六角レンチ		保護テープ(剥離型)					
	6		1		1				

※アタッチメント部パーツリストも合わせてご確認ください。

※キットでお買い上げの場合は、クリーナー本体とシールド・プレートはすでに組み付けられています。

■2段階可変式クーリングシールドの調整方法■

カーボンパワーエアクリナーでは、クーリングシールド部の高さを2段階で調整できる「2段階可変式クーリングシールド」を採用しています。最小状態（1段階）時では、アタッチメント取り付け時にバンドが締め付けられない場合があります。その際は、下記の手順に従いシールドを一旦ずらして下さい。

※車種によっては、2段階（最大）時では取り付けができない場合があります。

手順

3つのロックプレートそれぞれに2カ所ずつあるM4六角ビスを、付属の六角レンチを使用して外します。

6カ所全て外した状態でシールドの位置を、もう一つの穴位置に来るように高さを合わせます。

1段階（最小）状態ではアタッチメントに取り付ける際に、バンドがシールドに隠れて取り付けにくい場合があります。

その際は、一度すべてのM4六角ビス・ロックプレートを外し、シールドを一旦ずらした後にバンドを締め付けてください。

シールドを元に戻したあとは必ずビスを締め、シールドが固定されているかを確認してください。

※ロックプレートと、シールドの間に挟んであるゴムOリングの紛失に注意してください。

※シールド、車体側に傷が付かないよう養生を行ってから作業を行ってください。

※M4六角ビス・シールドを破損させないようにご注意ください。

※定期的にまじ締めしてください。

ご注意！ 1) 2段階（最大）では取り付けできない場合があります。必ず車体各部に干渉していないか確認してください。

2) 車体の経年変化及びバラツキによりクーリングシールドのファンネル部分が車体に干渉する場合があります。

その際は、保護テープを貼るかファンネルを取り外してください。（別途 M4 六角レンチが必要になります。）

※以上で、2段階可変式クーリングシールドの調整は終了です。

■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要事項です>

フィルターの交換及び清掃に関して

●定期的にコア本体を取り外し中性洗剤で洗浄して下さい。

※性能維持の為に5000kmごとの洗浄を推奨致します。

※クリーナー部の汚れが酷い場合や破損している場合は、別売りのクリーナー本体をお買い求め下さい。

ご注意！ 1) 他社メンテナンスキット及び灯油等によるフィルター清掃はエンジン損傷の原因になります。

弊社の保証外にもなりますので、絶対に行わないで下さい。

2) ロックプレート取り付け／取り外しの際、M4六角頭ボルトと緩み止めのOリングを

破損・紛失させないようにご注意ください。

弊社にて作業者のミスによる損傷と判断させて頂いた場合は保証外となります。ご了承下さい。

カーボンクーリングシールドについて ※下記カーボン製品の特性になっております。ご了承願います。

●カーボン繊維を曲面に貼り付けているため合わせ面が存在します。その部分はカーボンの目が均一になっていません。

●カーボンシールドを内側から覗くと外側の光が見えます。カーボン繊維の隙間から見えるもので、シールド本体に穴が開いているなどの異常ではありません。

●カーボンシールド表面、内側に凹凸や光沢ムラ、細かい気泡がある場合があります。

●カーボンシールドに強い衝撃を与えると、割れる恐れがありますのでご注意ください。

●カーボン製品のため、長期使用による表面の傷、変色などが発生する場合があります。

●ADVANCE POWER をご購入の方へ

■コア部パーツリスト■							
クリーナー本体		バンド		クーリングシールド		エンドプレート	
	1		1		1		1
M4六角頭ビス		M4六角レンチ		保護テープ(別売り)		ロックプレート	
	6		1		1		3

■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要事項です>

フィルターの交換及び清掃に関して

●定期的にコア本体を取り外し中性洗剤で洗浄して下さい。

※性能維持の為に 5000km ほどの洗浄を推奨致します。

※クリーナー部の汚れが酷い場合や破損している場合は、別売りのクリーナー本体をお買い求め下さい。

- ご注意！**
- 1) 他社メンテナンスキット及び灯油等によるフィルター清掃はエンジン損傷の原因になります。弊社の保証外にもなりますので、絶対に行わないで下さい。
 - 2) ロックプレート取り付け／取り外しの際、M4 六角頭ボルトを破損させないようご注意下さい。弊社にて作業者のミスによる損傷と判断させて頂いた場合は保証外となります。ご了承下さい。

■可変機構及びファンネルについて■

操作方法 ロックプレート固定用のM4 六角頭ビスを全て緩め、車体に干渉しない位置で締め込んで下さい。

- ご注意！**
- 1) 車体各部に干渉しない位置に調整して下さい。
 - 2) 車体の経年変化及びバラツキによりクーリングシールドのファンネル部分が車体に干渉する場合があります。その際は、保護テープを貼るかファンネルを取り外して下さい。

SUS POWER CORE TYPE をご購入の方へ

■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要項目です>

- 1) 定期的にコア本体を取外し、中性洗剤で洗浄してください。※性能維持のために 5000Km ほどの洗浄を推奨いたします。

SUS POWER LM をご購入の方へ

■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要項目です>

- 1) フィルター部が汚れた場合はフィルター部とガスケットエレメント（別売り）を交換してください。
- 2) センターボルトは工具を使用せずに手で締め付けてください。


※推奨トルク 0.49～0.69N・m

※過剰な締め付けトルクによる破損につきましては、弊社は一切の責任を負いません。

■取付要領・手順書



■純正パーツの取り外し

1. 純正ホースバンドを緩め、エアフロセンサーのハーネスクリップを取り外し、エアフロセンサーカプラーを取り外します。
2. 純正クリーナーBOX を取り外し、純正グロメット 2 カ所を取り外します。




■キット取り付け



1. エアフロアダプターに M4 皿ネジを使用して変換プレートを取付けます。
2. 純正クリーナーボックスからエアフロセンサーを取外し、純正 O リングを取り外さずに、新たにキット付属の O リングを取付けます。



3. 変換プレートに M4 スパースーと M4 ナベネジを使用し、エアフロセンサーを取付けます。
4. 図を参考にエアフロアダプターにアダプター、ステー①、ステー②をそれぞれボルト、ナットを使用して仮組します。



5. 仮組みしたアダプターを純正サクションホースに取り付けます。
 6. 図及び構成図を参考にステー①及びステー②を車両側ブラケットに取り付けます。
- ※ 20mm カラーには M6x40 ボルト、30mm カラーには M6x50 ボルトを使用してください。



7. エアフロセンサーカプラーを接続します。ハーネスは遊ばないように任意の位置にタイラップで固定してください。
 8. フィルターをアダプターに取り付けし、各部品の締め付けを確実に行ってください。
- ※ フィルターがハーネス等に干渉する場合は干渉しないようにステー、ボルト、純正サクションホース、ホースバンド等を緩めて各部品の位置を調整したのちに締め付けてください。



以上で作業は終了です。

- ボルト類の締め忘れが無いか確認してください。
- エンジンを始動する前に、各部に干渉が無いか確認してください。
- エンジンを始動して、再度各部の干渉を確認してください。
- 試走を行い異常が無いか確認してください。
- 定期的に干渉や緩みが無いかの点検と増し締めを行ってください。
- エアクリーナー取り付け直後は、エアフロセンサー等の初期学習値が変わるため、エンジンがストールする場合があります。
取り付け等に不備が無いか確認後、再始動し学習させてください。
- 製品の検査や修理の際、取り外した純正部品を一時的に使用していただく場合がございます。
取り外した純正部品は大切に保管してください。

保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本記載の保証規定に基づき無償で修理致します。

●車両型式（車検証に記載されています。）	:	_____
●エンジン型式（車検証に記載されています。）	:	_____
●登録年月日（車検証に記載されています。）	:	_____年 ____月 ____日
●走行距離（クリーナー交換時の距離）	:	_____ km
●お客様名	:	_____ km
●お客様住所	:	_____
	:	_____
●お客様お電話番号	:	_____
●販売店名	:	_____
●商品購入日時	:	_____年 ____月 ____日
●不具合内容	:	_____
	:	_____
	:	_____
	:	_____
	:	_____
	:	_____
	:	_____

保証規約

フィルターを除く部品に関して、ご購入から 1 年間に於いて無償修理致しますので、製品、本保証書及びご購入時のレシート（又は領収書）を持参の上、ご購入店にお申し出ください。

1.下記の事項に該当した場合は有償です

- 1) 上記記載事項抜け及び所定事項を訂正した場合。
- 2) 本保証書及びレシートが無い場合。
- 3) ユーザー様が直接弊社に持ち込んだ場合。
- 4) 弊社にて取り扱い不備によるものと判断させて頂いた場合。
- 5) 不当な改造や修理によって生じた故障や損傷がある場合。
- 6) 他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。
- 7) 購入後の経年変化及び消耗品の交換。
- 8) 日本国外で使用した場合。

2.注意事項

- 1) 本製品が原因で生じた付随的損傷（エンジントラブル、その他事故）や自動車在使用出来なかった事による損失（電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失）等については、一切の保証は致しかねます。
- 2) 本保証書は再発行致しません。

開発・製造・発売元 株式会社ブリッツ
所在地 〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6
連絡先 0422-60-2277

取扱説明書番号 26278-010
初版作製年月日 2022.12.5

BLITZ