

NÜR-SPEC FINISHER VSR

取付説明書

車名：NISSAN キックス
機関型式：HR12DE
製品番号：63575V

型式：6AA-P15
年式：2020年6月～

この度は、ブリッツ「ニルスペックフィニッシャーVSR」をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。

本製品を装着、ご使用になる前に必ず本「取付説明書」をお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。

※注意

- 本製品をお取付けの前に、必ずキズ等がないか確認して下さい。
- 交換作業は専門の自動車整備工場などに依頼して下さい。専門外のお客様が作業を行うと、怪我や火傷の恐れがあり危険です。
- 必ず自動車専用のリフトを使用して安全に作業を行って下さい。車載ジャッキでの交換作業は大変危険ですので、絶対に行わないで下さい。
- 換気の悪い場所や仮眠をするときなどは、必ずエンジンを停止して下さい。排気ガスを吸い込むと一酸化炭素中毒になる恐れがあり危険です。
- 可燃物の近くに車を止めたり、排気関係部品に可燃物を近づけたりしないで下さい。火災の恐れがあり危険です。
- 排気関係部品は高温になり、触ると火傷になる恐れがあり危険です。
- お子様の火傷、荷物の出し入れにはテールパイプに触れぬ様十分注意して下さい。
- 車高を下げないで下さい。突起物にマフラーが接触する恐れがあり危険です。
- 車高を下げた場合、保安基準に適合しない場合があります。
- 洗車時には中性洗剤を使用してください。アルカリ性や酸性の洗浄剤を使用すると、色落ちが発生する場合があります。
- 塗装済みテールは熱や紫外線により退色・変色が発生する場合があります。
- 本製品は標準車を基準に製作されている為、次の様な場合不具合が発生することがあります。

■強化マウントを使用の場合、テール部とリアバンパーが近くなり干渉する様になる。

■サスペンション交換等で標準車よりバネレートが上がっている場合、マフラーの揺れが大きくなりステー等が車体に干渉する様になる。又、場合によりマフラー本体の破損の原因となります。

※取付け時の注意事項

エンジン停止直後は排気関係部品が熱くなっているので、作業は十分冷えた状態で行って下さい。

※使用する前に

不具合が発生した場合は必ずエンジンを始動する前にお買い上げの販売店又は、弊社までご連絡下さい。

■エンジンを始動させますと、クレームの対象とならない場合がありますので、十分にご注意下さい。

(例) テールパイプとバンパーが非常に近く、手で軽く揺らしただけでバンパーにあたる。

構成部品



フィニッシャー-VSR本体



取付用バンド




落下防止用ワイヤー

取付手順



①フィニッシャー-VSR本体に溶接されている落下防止用リングと、純正マフラスター部分を付属の落下防止用ワイヤーでつなぎます。



②フィニッシャー-VSRのベロ部分を、付属の取付用バンドの内側に差込み、ベロ部分をバンドで留めます。



③テール部分がバンパー等に干渉しないことを確認し、取付用バンドを本締めします。

※バンパーに接触しないよう調整しながら設置してください。

(フィニッシャー部分は高温になります。また、エンジン始動時や後退時にマフラーが上下に震える場合がありますので隙間を確保してください。)

※取付用バンドのボルト部分は、定期的にゆるみがないかご確認ください。

※走行中に異音を感じた場合は安全な場所に車を停めて点検してください。

(フィニッシャー付近は非常に高温となっておりますので火傷に注意してください。)

製品に関するお問い合わせ、ご連絡はお電話にてお願いいたします。

☐連絡先 株式会社ブリッツ サポートセンター

☐住所 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6

☐TEL 0422-60-2277

(受付時間：祝祭日を除く、月曜日から金曜日 10:00~17:00)