



取 付 説 明 書

この度は弊社製品を御買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

■ 装着可能車両と製品の仕様

- ☐ 車 名 : SUZUKI / スイフトスポーツ
- ☐ 型 式 : ZC33S
- ☐ エンジン : K14C
- ☐ 年 式 : 2017 年 9 月～
- ☐ 製品名称 : BLITZ SUCTION KIT
- ☐ 製品番号 : 55708,55728

■ お願い！

- ・本説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載してあります。よくお読みになって、正しくご使用下さい。
- ・装着作業は専門の知識を持った整備工場などに依頼して下さい。

■ はじめに確認して下さい！

- ・この製品は、下記の部品及び付属品で構成されています。不足品や不具合のある場合は、販売店または弊社までご連絡下さい。
- ・本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で空気漏れや故障の原因になる場合があります。十分に注意して下さい。
- ・作業に取りかかる前に、必ず下記の点を点検して下さい。純正のホースやバンド等の部品に、変形、割れ、ひび等の劣化が生じていたら、純正品の新品に交換して下さい。
- ・ガスケット、シール類は再使用せず、純正品の新品に交換して下さい。

■ 重要事項の確認

- ・本製品はノーマル車両を基準に製作されています。社外品（純正品以外）のパーツ（パイピング K I T、ブローオフバルブ等）を装着していたり、事故歴のある車両の場合は本キットの装着ができない場合があります。
- ・本製品を装着すると、車両により燃料セッティングが必要になる場合があります。
- ・作業はメーカーの発刊する整備手順要領書を基本におこなって下さい。
- ・表記車種以外の車に取り付ける際の加工については、当社は一切責任を負いません。
- ・一般公道での走行は、道路運送車両法を守って走行して下さい。


★本文中の純正品とは、自動車メーカーの標準装着品の意味です。

■ 製品についてのお問い合わせ

株式会社 ブリッツ サポートセンター 〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6 TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066

警告！

作業中に車が動きだしたりしない様に平坦な場所でパーキングブレーキ等をかけて確実に停止させて下さい。また、エンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。重大な事故及び怪我、火傷を負う場合があります。

パーツリスト							
サクシオンパイプ		シリコンホースφ60		異径シリコンホースφ55-60			
	1		1		1		
ホースバンド 大		ホースバンド 中		ホースバンド 小			
	3		1		1		

■ ノーマルパーツの取り外し

- ※必要に応じて、取り外したホース及びパイプ類にマーキングを行いながら作業を行って下さい。
- ※作業時はバッテリーのマイナス端子を切り離して下さい。



図 1



図 2

- ① ホースバンドを 2 か所緩めます。(図 1)
- ② クランプを取り外し、純正サクシオンホースを取り外します。(図 2)

■キットパーツの取り付け



図 3



図 4

- ① 付属のシリコンホース、ホースバンドを使用して、図 3 と大体同じ向きになる様、サクション本体を組みつけます。
※シリコンホースは、異径φ55-60×60mm をタービン側に使用して下さい。
※ホースバンド中をタービン側に使用して下さい。
※この時、すべてのホースバンドは仮止め程度にして下さい。
- ② 組みつけたサクションパイプを、図 4 と大体同じ向きになる様、車体に取り付けます。
- ③ 各部位になるべく負荷がかからない様、各部品的位置を微調整し、ホースバンド 4 箇所を締め付けます。(図 4)



図 5

- ④ ブローバイホースを付属のホースバンド小を使用しサクションパイプに取り付けてください。
※ブローバイホースは差し込む際少しくきつめです。必要に応じて潤滑油等を塗付して取り付けてください。

以上でキットの取り付けは終了です

■エンジンの始動にあたって

- ・必ず換気のよい場所で行って下さい。
- ・各部品はしっかりと固定されているか、エア漏れはないか確認して下さい。
- ・配線・配管の取り回しは、周囲の部品との干渉に注意して下さい。
可動部と接触したり、長時間の走行で配線・配管に傷が付いたり、配線ショートを起こしたりすると、最悪の場合はエンジンが破損する恐れがあります。
- ・テスト走行を行い、エア漏れがないか、アイドル状態に異常はないか等各部に不具合がないかどうか、確認して下さい。
もし、不具合があるようでしたら、もう一度本取扱説明書をよく読み、各部のチェックを行って下さい。

■装着後のお願い

- ・装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- ・本書は、作業が終了しましたら、必ずお客様に返却し、車内に大切に保管して下さい。
- ・キット取り付け後の自動車メーカーの保障につきましては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。