



取 付 説 明 書

SUZUKI
JIMNY

BLITZ

この度は弊社製品を御買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

お願い！！

- この取り扱い説明書には製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載してあります。よくお読みになって、よく理解した上で作業し、正しくご使用下さい。
- 本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいて下さい。

装着可能車種と製品の仕様

- 車 名：JIMNY
- 型 式：JB64W
- エンジン：R06A
- ミッション：5MT/4AT 4WD
- 年 式：2018年7月～
- 製品名称：BLITZ BOLT ON TURBO SYSTEM
- 製品番号：10216 TURBO 単体

製品についてのご相談先

製品についてのお問い合わせ連絡は、お電話または FAX にて下記宛にお願いします。

- 連絡先：(株)ブリッツ サポートセンター ■TEL：0422-60-2277
- 住 所：東京都西東京市新町 4-7-6 ■FAX：0422-60-0066

ブリッツ商品のカスタマー登録について

- ・製品の初期不良に対して保証を受ける際にはカスタマー登録が必要になります。購入時にカスタマー登録をされていない場合、保証期間内であっても保証規定内容が無効になりますのでご注意ください。
- ・カスタマー登録の情報は、今後の製品開発などへフィードバックさせていただきます。登録して頂いたお客様には弊社から商品に関する最新情報や、限定情報などを配信させて頂いております。※配信に関してはお断り頂く事も可能です。

10216 ターボ単体をご購入のお客様 →ご自身でカスタマー登録をお願いいたします。

下記 WEB サイトよりオンライン上で簡単に登録が可能ですので、ご登録をお願いいたします。

https://www.blitz.co.jp/support/registration/registration_top.html

パソコンをお持ちでないお客様は弊社サポートセンター(0422-60-2277)へお問い合わせ下さい。



カスタマー登録の際は、ターボ本体のシリアルが必要になります。ターボ本体でご確認する場合はプレートに記載してある3桁目、上6桁がシリアルとなります。また、取扱説明書表紙にもシリアルナンバーを記載したシールが貼り付けてあります。

はじめに確認して下さい！**■必要部品**

- ・純正品のホースやバンド等の部品に変形、割れ、ひび等の劣化が生じていたら、純正品の新品に交換して下さい。
- ・作業の際にエンジンオイル、冷却水経路の取り外しを行います。

予め純正ガスケット、冷却水、エンジンオイルをご用意下さい。

冷却水規定量 4.8L (MT) /4.7L (AT)

エンジンオイル規定量 オイルのみ交換 2.6L フィルター同時交換 2.8L

※下記部品は本製品には同梱されていません。また、純正品番は 2019 年 10 月 21 日現在のものです。

純正品番	品名	参考価格(税別)	必要数
13955-56F00	ガスケット、インテークエアパイプ	¥150	2
09168-08016	ガスケット (オイルライン ターボ側 銅ワッシャ)	¥80	2
09161-10009	ワッシャ (オイルライン エンジン側 銅ワッシャ)	¥70	2
14181-74P50	ガスケット、ターボチャージャー	¥380	1
13945-50R00	ガスケット、オールドレイン	¥150	1
14182-74P50	ガスケット、TC アウトレットパイプ	¥770	1
99000-24430-100	スズキスーパーロングライフクーラント(青色) 2L	¥1,950	上記
99000-21A40-036	スズキエクスターF SL 5W-30 3L	¥3,800	

■交換推奨部品

- ・純正プラグでも走行可能ですが、エンジンの熱量が上がるため、8 番相当の点火プラグへの交換を推奨します。
- ・スタッドボルトは純正ターボからの組み換えも可能ですが、金属疲労・焼き付きで折れる危険性があるため、交換を推奨します。
- ・ターボ取り付け後、ブースト圧の確認と管理のために、ブーストメーターが必要になります。

弊社のメーター類を推奨します。

※下記部品は本製品には同梱されていません。また、品番は 2019 年 10 月 21 日現在のものです。

品番他	品名	参考価格(税別)	必要数
13418-74P00	ボルト、スタッドスロットルボディ	¥100	2
09108-08297	スタッドボルト(エンジンヘッド、ターボアウトレット)	¥320	4
プラグ	NGK RACING PLUG R2556G-8	¥4,000	3
17020	BLITZ RACING OIL S3 5W-30R 4L	¥9,800	1
17021	BLITZ RACING OIL S2 5W-30 4L	¥4,800	1
18710	BLITZ RACING OIL FILTER B-9278	¥2,000	1
	BLITZ メーター各種	¥20,000～	1

重要事項の確認

- ・ この製品はノーマル車輻を基準に製作されています。
ノーマル車輻以外に取付した場合は、製品の機能・性能及び安全性・耐久性が下がる場合があります。
また、事故歴のある車輻の場合は、装着出来ない場合があります。
- ・ 製品装着時は、異物が混入しないよう、十分に注意をして下さい。
異物等が混入すると最悪の場合エンジン破損の原因になる場合があります。
- ・ 純正部品の取付、取り外しの作業はメーカー発行の整備要領書を
読んでから行って下さい。整備要領書がお手元にならない場合はメーカーにてご購入下さい。
- ・ 走行前には、オイル・冷却水・排気ガス等の漏れがないか点検を行って下さい。
漏れのある状態での走行は、車輻火災やエンジン破損等の恐れがあり危険です。
- ・ このキットはハイオクガソリン指定となります。
レギュラーガソリンを使用しますとノッキング等を発生させ、最悪の場合エンジン破損の原因になる場合がありますので、
必ずハイオクガソリンを使用して下さい。
燃料タンクのガソリン入れ換え作業は危険を伴いますので、特に火気に注意して下さい。
- ・ 本キット内部品の加工・分解・改造は絶対に行わないで下さい。
場合によっては燃調（セッティング）が変わり、最悪の場合、エンジン破損の原因になる場合があります。
分解・改造した場合、燃調（セッティング）が変わり、最悪の場合はエンジン破損の原因となります。
- ・ ブースト圧の確認と管理のために、ブースト圧が確認出来るメーター類を取り付けて下さい。
- ・ **商品を取り付けたことによる、他部品への影響、損傷に関して当社は一切責任を負いません。**

警告

この表示を無視して、誤った取り扱い・作業を行うと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される危険の状況を示します。

- ・ 換気の良い場所で取付作業を行って下さい。
換気の悪い場所で作業を行うと、爆発・火災の原因となります。
- ・ バッテリーのマイナス端子をはずしてから、取付作業を行って下さい。
配線のショートなどによる火災、電装部品の破損、焼損の原因となります。
- ・ コネクタを外す場合、ハーネスを引っ張らず、必ずコネクタを持って取り外して下さい。
ショートなどによる火災、電装部品の破損、焼損の原因となります。
- ・ この製品に異音・異臭などの異常が生じた場合には、製品の使用をすみやかに中止し、販売店または弊社までお問い合わせ下さい。
そのまま使用すると、感電や火災、電装部品の破損の原因となります。
- ・ この製品の取付時に、エンジンルーム内の電気配線や配管類を傷つけない様注意して下さい。ショート等による火災、電装部品・エンジン・車両の破損の原因となります。
- ・ 部品交換は自動車が不安定な状態で作業せず、必ず自動車作業専用リフトを使用して、安全に作業して下さい。やむをえずガレージジャッキを使用する場合は、必ずリジトラックを併用して安全に作業して下さい。車載ジャッキでの作業は危険なので絶対に行わないで下さい。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱い・作業を行うと、人が軽傷または中程度の傷害を負う可能性が想定される危険な状況、および物質損害の発生が想定される状況を示します。

- ・ この製品の取付は、必ず専門業者に依頼して下さい。取付には専門の知識と技術が必要です。
- ・ この製品を装着前に落下させたり、装着時に無理な力を加えないで下さい。
作動不良や空気漏れの原因になる場合があります。
- ・ この製品の取扱いは慎重に行ってください。落としたり強いショックを与えると、事故、火災、感電、電装部品の破損、焼損の原因となります。
- ・ エンジンルーム内の温度が下がってから、作業をはじめてください。
エンジン本体、ラジエター、排気関係の部品は高温になり、火傷の恐れがあります。
- ・ センターコア内部に異物の混入等が無い様、十分注意して作業を行ってください。
- ・ 定期的に点検を実施し、十分に注意してご使用下さい。
- ・ この製品は耐久性を考慮して、厳選された材料を使用し、厳重な社内品質管理のもとに製造されていますが、車両の使用条件などにより、耐久性が落ちる事があります。
- ・ 取付作業のために一時的に取り外す純正部品は、破損・紛失しないように大切に保管して下さい。
- ・ 当社は取付作業による物的損害の責任を負うことはできませんので、慎重に作業を行ってください。
- ・ ボルト・ナット類は、適切な工具で確実に締め付けて下さい。
必要以上に締め付けを行うと、ボルトのネジ部が破損します。

ボルト・ナットの締め付けすぎによる破損にご注意下さい。

過剰な締め付けによる破損につきましては、弊社は一切の責任を負いません。

	標準トルク (N・m)	標準トルク (kg・m)
M4	1.5	0.15
M5	3	0.3
M6	5.2	0.5
M8	12.5	1.3
M10	24.5	2.5
M12	42	4.3

※上記数値は参考値です

また、ステンレスのボルト・ナットと大きな熱を受けるボルト・ナット

(エンジン本体に取付るもの等)には焼付き防止剤を塗布してから取付を行ってください。


パーツリスト

	名称	数量	
1	ターボチャージャー-ASSY	1	
2	取付説明書	1	
3	取扱書	1	
4	無鉛プレミアムステッカー	2	


★本文中の純正品とは、自動車メーカーの標準装着品の意味です。

純正部品取り外し作業


※ホースやクランプ、ボルト類等、多くの純正部品を再度使用します。破損・紛失しない様ご注意ください。



1. バッテリーのマイナス端子を取り外します。
2. ラジエーター下部より冷却水を、オイルパンよりエンジンオイルを抜き取ります。
3. エアクリーナーアウトレットホースを取り外します。



4. キャタライザとフロントパイプの A/F センサー、および、O2 センサーを取り外します。
※異物が入らない様、取り外した部位には養生を行って下さい。



5. ウォーターインレットホースを取り外し、キャタライザ遮熱カバーを取り外します。
遮熱板はボルト・ナットが 4 か所あります。
※ボルト・ナットには浸透潤滑剤を吹き、ボルトの折れ、カジリに注意して外して下さい。




6. フロントパイプを取り外します。
 ※ボルト・ナットには浸透潤滑剤を吹き、
 ボルトの折れ、カジリに注意して外して下さい。




7. キャタライザを取り外します。
 ※ボルト・ナットには浸透潤滑剤を吹き、
 ボルトの折れ、カジリに注意して外して下さい。
 ※タービンに異物が入らないように養生をしてください。



8. ウォーターアウトレットホースの切り離しと、
 オイルドレンジョイントを取り外します。
 ※左図は車両下側からターボを見上げています。
 ※外したホース類に異物が入らないように
 養生をしてください。




9. エアサクシオンパイプ、エアサクシオンホースと、
 インタークーラーインレットホースを取り外します。
 ※ホースを外した部分に異物が入らないように
 養生をしてください。



10. ホースを切り離し、ターボアウトレットパイプを取り外します。パイプ下部（矢印部分）がボルトで固定されています。

※取り付けの際にコネクタ、ホース類を間違えないよう、写真を撮ることをお勧めします。


※外したパイプは異物が入らない様、養生しておいて下さい。



11. ターボインレットパイプに接続されているホース類やソレノイドバルブのホース、コネクタ類を外します。

※取り付けの際にコネクタ、ホース類を間違えないよう、写真を撮ることをお勧めします。


※外したパイプは異物が入らない様、養生しておいて下さい。



12. ターボチャージャーのオイルインレットパイプを取り外し、シリンダヘッドと固定しているボルト、ナットを緩めて、ターボインレットパイプと一体でターボチャージャーを車両から取り外します。

※ボルト・ナットには浸透潤滑剤を吹き、ボルトの折れ、カジリに注意して外して下さい。


※タービンやエンジン本体に異物が入らないように養生をしてください。



13. ターボインレットパイプをターボチャージャー本体から取り外します。

※タービンに異物が入らないように養生をしてください。

キット取付作業



1. ターボ本体のオイルアウトレットに封をしてオイルインレットより新品のエンジンオイルを口いっぱいまで入れてから、コンプレッサインペラを指で回してオイルを内部に行き渡らせます。



2. 純正ターボ本体から外したスタッドボルト、もしくは新品で手配したスタッドボルトを製品に取り付けます。
※取り付け位置を間違えない様、注意して下さい。



3. **ターボ本体の全てのボルト類の締め付け確認を行います。**

※ターボチャージャーに取り付けられているウォーターパイプのガスケットは部品としての設定がありません。ウォーターパイプを取り外すとガスケットが再使用できないため、絶対に外さないでください。

4. 必要な場合は、エンジンヘッドのスタッドボルトを新品に交換します。

5. 取り外しと逆の手順で各部品の取り付けを行います。


※ガスケット類は必ず全て新品を使用して下さい。

※各部締め付けトルクは下記を参照してください。



ターボインレットパイプ ボルト (2 か所)

締め付けトルク : 11Nm



ターボチャージャー ボルト・ナット (4 か所)

締め付けトルク : 33Nm

オイルインレットパイプ ボルト (ターボ側)

締め付けトルク : 17Nm

オイルインレットパイプ ボルト (エンジン側)

締め付けトルク : 18Nm



ターボアウトレットパイプステー ボルト

締め付けトルク : 11Nm

ターボアウトレットパイプ ボルト (2 か所)

締め付けトルク : 11Nm


オイルドレンジョイント ボルト (2 か所)

締め付けトルク : 11Nm

※オイルドレンガスケットの向きにご注意ください。

(左図参照)

ツメがハウジング側






カタライザー ボルト・ナット (4 か所)
締め付けトルク : 40Nm

カタライザーステー (下側) ボルト (2 か所)
締め付けトルク : 55Nm



フロントパイプ ボルト (4 か所)
締め付けトルク : 50Nm



カタライザー遮熱カバー ボルト・ナット (4 か所)
締め付けトルク : 10Nm

6. 新品の冷却水、エンジンオイルを注入し、
次項のエンジン始動前、始動後の確認を行った後、
冷却水のエア抜きを行います。

以上で、本キットの取付は終了です

取付後の確認

■ エンジン始動前の確認

- ・ パイプ、ホース等の配管及び配線に間違いがないか確認して下さい。
- ・ ボルト、ナット類の締め忘れがないか確認して下さい。
- ・ ガソリンはハイオクガソリンが入っているか確認して下さい。
- ・ 冷却水、・エンジンオイルを入れ忘れていないか確認して下さい。

■ エンジン始動後の確認

- ・ ターボ、エンジンから異音等がないか確認して下さい。
- ・ 冷却水、エンジンオイル、排気等の漏れがないか確認して下さい。
- ・ エンジンチェックランプが点灯していないか確認して下さい。
- ・ 取付後は 10 分程度アイドリングを行い、ターボへエンジンオイルを十分に回して下さい。

■ 実走行での確認

- ・ 実走行を行い、ターボの作動確認を行って下さい。
- ・ ターボ単体をご購入の方で、ECU の再セッティングを行う場合は、ブースト圧の調整等を行って下さい。
 ※ブースト圧の調整は低い値から都度確認を行いながら徐々に上げていきます。
 ※ブースト圧は車両個体差及び製品個体差により、若干の差が生じる場合があります。
 また、キット以外の装着部品にも左右されます。ノッキング等が発生していないか慎重に確認しながら調整を行って下さい。
 ※より高いギヤ、高負荷で走行するほど、ブースト圧は高くなります。

メンテナンス

快適に運転していただく為、お車を運転する前には必ず日常点検を行って下さい。
 尚、本キットを取付した後に維持、管理する項目については必ず実施して下さい。
 同様の内容は別紙取扱書にも記載しています。よくお読みになり、適切な取り扱いをして下さい。

■ターボキット装着時の維持、管理項目

- ・ エンジンオイルの定期的な交換（推奨 3000 K m以内で交換）。
- ・ エンジンオイルフィルターの定期的な交換（推奨 6000 K m以内で交換）。
- ・ 各ねじ部の定期的な増し締め作業。
- ・ ハイオクガソリンの使用（レギュラーガソリンは使用しないで下さい）。
 ※キットには専用ハイオクステッカーを付属しています。給油口蓋内側に貼り付けて下さい。

BLATZ