

新商品のご案内

RACING METER SD

STEPPING MOTOR DRIVE

- RACING METER SD の RED バージョン！
- $\phi 60$ 、 $\phi 52$ の 2 サイズを用意。車両、取り付け位置にあわせてサイズの選択が可能。
- 高精度ステッピングモーターを採用し、滑らかな動きを実現。オープニング・エンディング機能も搭載。
- イルミ連動で減光する、バックライトディマー機能搭載。
- ワーニング設定機能搭載、ワーニング値の設定とワーニング値を超えると LED が点滅。
- ピーク表示機能搭載。ピーク値を記憶し、走行後などに表示可能。
- センサーショート(断線)お知らせ機能搭載。センサーやセンサーハーネスのショート(断線)などがあった場合、メーター指針が点滅することでお知らせ。
- ライブユニットを廃止。電子式特有の別体ユニットをなくし、ローコストを実現。
- 専用ホルダーを付属。



商品名 (Product Name)	カラー・仕様 (Color・Spec)	コード No. (Code No.)	JAN コード (JAN Code)
RACING METER SD $\phi 60$ BOOST RED	Black/Red -1.0~2.0 単位 $\times 100\text{kPa}$	19581	4959094195818
RACING METER SD $\phi 60$ TEMP RED	Black/Red 50~150 単位 $^{\circ}\text{C}$	19583	4959094195832
RACING METER SD $\phi 60$ PRESS RED	Black/Red 0~10.0 単位 $\times 100\text{kPa}$	19584	4959094195849
RACING METER SD $\phi 52$ BOOST RED	Black/Red -1.0~2.0 単位 $\times 100\text{kPa}$	19591	4959094195917
RACING METER SD $\phi 52$ TEMP RED	Black/Red 50~150 単位 $^{\circ}\text{C}$	19593	4959094195931
RACING METER SD $\phi 52$ PRESS RED	Black/Red 0~10.0 単位 $\times 100\text{kPa}$	19594	4959094195948

発売日：12月3日(金)

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0566-79-2200 Fax:0566-79-2070

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>