

新商品のご案内

SBC

ELECTRIC TUNING SYSTEM

TYPE S TYPE R



- コンパクトかつフラットなボディとディスプレイを新採用。厚みはわずか12mm(最薄部)。
コントローラー・ユニット・バルブの3ピース構造で柔軟な取り付けが可能。
- 視認性の高い7セグメント&バーグラフ表示の新型TN液晶ディスプレイを採用。
- 高流量にも対応する新開発小型高性能ソレノイドバルブを採用。
高次元でのブースト圧の安定性と立ち上がりレスポンスを実現。
(TypeRはツインソレノイドバルブ、TypeSはシングルソレノイドバルブ)
- マニュアル制御で「Hi」と「Lo」2つの制御チャンネルを設定可能。
- 全く新しい制御アルゴリズムを搭載。ブースト圧の安定性とブースト圧のタレを抑制。
ノーマル車両から3.00hPa(43.5PSI)まで幅広いブースト圧制御に対応。
- 制御DUTY値、GAIN値、P-GAIN値はチャンネルごとに設定可能。
ブースト表示、ピークホールド、ワーニング、リミッター、スクランブルブースト機能を標準搭載。
- 別売りの無線を採用した「Wireless Remote Switch」を接続することで、手元でスクランブル操作やチャンネル切り替えが可能。

商品名 (Product Name)	備考 (Remarks)	コード No. (Code No.)	JAN コード (JAN Code)
SBC TypeS	シングルソレノイドバルブ	15040	4959094150404
SBC TypeR	ツインソレノイドバルブ	15039	4959094150398
Wireless Remote Switch	無線タイプ、送・受信ユニットセット	15042	4959094150428
バルブユニット TypeS	シングルソレノイドバルブ(補修部品)	開発中	-
バルブユニット TypeR	ツインソレノイドバルブ(補修部品)	15055F	-

発売日:1月13日(金)

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-0033 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>