

新商品のご案内



- 全ラインナップ単筒式(モノチューブ)採用の、全長調整式ショックアブソーバー。
単筒・正立式構造を全ラインナップに採用。大径φ44低フリクションピストンにより(一部車種除く)、初期の減衰の立ち遅れを抑制し、しなやかな乗り心地と確かな追従性を実現。
- 32段減衰力調整機構を採用。
前後ともに32段の減衰力調整機構を採用。幅広い調整により、走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

適合車種情報					
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コード No. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
TOYOTA					
ESTIMA	00/01-06/01	ACR30W,MCR30W	2AZ-FE,1MZ-FE	92455	4959094924555
HONDA					
STEPWGN	05/05-09/10	RG1,RG3	K20A,K24A	92464	4959094924647
STREAM	06/07-	RN6,RN8	R18A,R20A	92453	4959094924531
SUZUKI					
SWIFT SPORT	11/12-	ZC32S	M16A	92465	4959094924654

商品ならびに価格は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、上記の設定車種は予告なく販売を中止する場合があります。

車種 (Vehicle)	型式 (Model)	スプリング(Spring)		車高調整範囲		備考 (Remarks)	コード No. (Code No.)
		バネレートF 自由長F タイプF	バネレートR 自由長R タイプR	フロント	リア		
TOYOTA							
ESTIMA	ACR30W MCR30W	6.0k 220mm ST	7.0k 200mm BS	-95~0	-45~0	延長ダイヤル付属無し	92455
HONDA							
STEPWGN	RG1,RG3	6.0k 220mm ST	5.0k 180mm BS	-90~0	-55~-30	延長ダイヤル付属無し	92464
STREAM	RN6,RN8	8.0k 220mm ST	7.0k 160mm ST	-78~0	-54~-6	延長ダイヤル付属無し	92453
SUZUKI							
SWIFT SPORT	ZC32S	5.0k 200mm ST	5.0k 170mm ST	-80~0	-50~-15	延長ダイヤル付属無し	92465

※減衰延長ダイヤル取り付けにはパネル・スピーカーボードなどに穴あけ加工が必要になります。

※スプリングタイプは「ST:ID62 ストレートスプリング」「BS:樽型 or テーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。

車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

バネレート・・・単位は kgf/mm

※商品詳細・他ラインナップは弊社WEBサイトhttp://www.blitz.co.jp/products/suspension/damper_zz-r.htmをご参照ください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>