

## 新商品のご案内



全長調整式・32段減衰力調整機構を採用した車高調キット  
幅広い調整により、走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、  
ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

| 車種<br>(Vehicle) | 年式<br>(Model Year) | 型式<br>(Model) | エンジン型式<br>(E/G Model) | コード No.<br>(Code No.) | JANコード<br>(JAN Code) |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SUBARU          |                    |               |                       |                       |                      |
| XV              | 12/10-             | GP7           | FB20                  | 92338                 | 4959094923381        |
| XV HYBRID       | 13/06-             | GPE           | FB20                  |                       |                      |



フロント:-30mm ダウン / リア:-35 mmダウン

| 商品仕様         | 商品仕様                |         |
|--------------|---------------------|---------|
|              | フロント                | リア      |
| 減衰力調整        | 32段調整               | 32段調整   |
| 全長調整         | ○                   | ○       |
| ショックアブソーバー構成 | コイルオーバー             | コイルオーバー |
| 正立式 or 倒立式   | 正立式                 | 正立式     |
| アッパーマウント     | 強化ゴム                | 強化ゴム    |
| バネレート kgf/mm | 6.0                 | 6.0     |
| スプリング自由長 mm  | 220                 | 200     |
| スプリングタイプ※    | ST                  | ST      |
| 車高調整範囲 mm    | -70~0               | -55~-10 |
| 備考           | リア減衰延長ダイヤル 100mm 付属 |         |

※スプリングタイプは、「ST:ID62 ストレートスプリング」、「BS:樽型 or テーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。  
※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

発売日:2月10日(火)

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

## 確認車両データ

本製品は以下の車両で確認を行いました。

数値は弊社での実測値です。

車高はグレード・装着部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。

下図シート位置で合わせた場合でも、地面からフェンダーまでの測定値が異なる場合があります。

下記データはあくまでもセッティングの目安として参考にし、車高を調整してください。

| 確認車両データ            |                            |                            |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 車名/型式/グレード         | XV / GP7                   | 2.0i-L EyeSight            |
|                    | フロント                       | リア                         |
| 車重(kg)             | 860                        | 530                        |
| レバー比               | 1.0                        | 1.1                        |
| タイヤサイズ             | 225/55 R17                 | 225/55 R17                 |
| ホイールサイズ            | 17インチ × 7.0J INSET 48      | 17インチ × 7.0J INSET 48      |
| スプリングデータ           |                            |                            |
| スプリングバネレート(kgf/mm) | 6.0                        | 6.0                        |
| スプリング自由長(mm)       | 220                        | 200                        |
| スプリング内径 ( )は外径     | φ62                        | φ62                        |
| アライメントデータ          |                            |                            |
| トー (純正值)           | +0° 02' (+0° 00' ± 0° 10') | +0° 27' (+0° 10' ± 0° 10') |
| キャンバー (純正值)        | -0° 18' (-0° 15' ± 0° 45') | -1° 39' (-0° 55' ± 0° 45') |
| キャスター (純正值)        | 6° 03' (5° 50')            | -                          |
| 車高データ              |                            |                            |
| 地面～フェンダー(mm)       | 720                        | 720                        |
| 純正からのダウン量(mm)      | -30                        | -35                        |
| 車高調整範囲(mm)         | -70 ~ 0                    | -55 ~ -10                  |
| 減衰力データ             |                            |                            |
| 開発時減衰力             | 16段                        | 16段                        |

### ■取り付け注意事項

- リア用減衰力延長ダイヤル 100mm が同梱されております。

車両装着前に延長ダイヤルを取り付けしてから、車両に装着する必要があります。

### ■特記事項

- SUV 特有の腰高感を、車高を下げることでロールを抑えてコーナリング性能を向上させることができます。
- 車高を下げることで SUV でありながらも、よりスタイリッシュなフォルムを実現します。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>