

## 新商品のご案内

この度、BLITZ RACING OIL SERIESに高性能低フリクションタイプ、環境性能対応タイプ、DPF対応ディーゼルタイプの4種類を新たに発売いたします。



### S3 5W-30 SUPER SLICK SYNTHETIC

API のトップカテゴリーである SN/ILSAC GF-5 に準拠して製造されています。優れた環境対応性能を発揮しながら極限の性能を保持する為に実績の高いコンプレックスエステルに PAO を配合したノンポリマータイプのレーシングエンジンオイルです。動粘度を抑え限りなくフリクションを低減しながら油温上昇を抑えます。



### S2 5W-30 SUPER SYNTHETIC

優れた環境対応性能を発揮する為に高度精製された高粘度指数基油（GⅢ）をベースオイルに使用し、従来に比べて燃費性能、触媒適合性能、洗浄性の向上、熱安定性、酸化安定性、低温始動性に優れあらゆる環境下において使用することができます。



### S2 0W-20 SUPER SLICK SYNTHETIC

0W-20 推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。摂氏 -35 度にも対応する低温粘度特性が優れた始動性を実現、低フリクション設計が低排出ガス車及び燃費基準達成車のエンジン本来の性能を発揮させます。



### S2D 5W-30 SUPER SYNTHETIC

欧州自動車工業会 ACEA の C3 規格に準拠して製造された DPF 付きディーゼル用ハイグレードタイプです。最も環境基準の厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化はもとより各部腐食防止作用ならびに DPF の目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上とロングライフを実現しています。よりエンジンに過酷なターボ車両をはじめとして環境対応ディーゼルエンジンに幅広く対応します。

発売日：8月3日(月)

商品名 (Product Name)	備考 (Remarks)	コード No. (Code No.)	JAN コード (JAN Code)
RACING OIL S3 5W-30 4L	ポリオールエステル配合	17020	4959094170204
RACING OIL S2 5W-30 4L		17021	4959094170211
RACING OIL S2 0W-20 4L		17022	4959094170228
RACING OIL S2D 5W-30 4L	ディーゼル専用	17023	4959094170235

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>