

追加適合のご案内



全長調整式・32段減衰力調整機構を採用した車高調キット
幅広い調整により、走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、
ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コード No. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
TOYOTA					
ALPHARD	15/01-	AGH35W	2AR-FE	92347	4959094923473
		GGH35W	2GR-FE		
ALPHARD HYBRID	15/01-	AYH30W	2AR-FXE		
VELLFIRE	15/01-	AGH35W	2AR-FE		
		GGH35W	2GR-FE		
VELLFIRE HYBRID	15/01-	AYH30W	2AR-FXE		

※サイドリフトアップシート装着車適合になりました。



実際の製品と若干形状は異なります

商品仕様		
	フロント	リア
減衰力調整	32段調整	32段調整
全長調整	○	○
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	別体式
正立式 or 倒立式	正立式	正立式
アッパーマウント	強化ゴム	強化ゴム
バネレート kgf/mm	6.0	9.5
スプリング自由長 mm	220	220
スプリングタイプ※	ST	ST
車高調整範囲 mm	-100~-15	-70~-25
備考	サイドリフトアップシート装着車適合	

※スプリングタイプは、「ST:ID62 ストレートスプリング」、「BS:樽型 or テーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。

※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

■取り付け注意事項

- リア減衰力調整ダイヤルがホイールハウス内ショック上部に配置されるため、減衰力調整にはホイール取り外しが必要な場合があります。

■特記事項

- 車高を下げることでロールを抑えてコーナリング性能を向上させることができます。
- 4WD・ハイブリッド特有のリアのタイヤとフェンダーとの隙間を埋めることで、よりスタイリッシュなフォルムを実現します。
- 2列目、3列目で感じられる細かな突き上げ感を軽減され、快適性を向上させました。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>