

追加適合のご案内

OIL SENSOR ATTACHMENT

- TEMPセンサー、PRESSセンサーをオイルフィルターにサンドイッチ状に取り付けるときに使用するアタッチメント。
- センターボルトは、3/4-16とM20-P1.5の両方を同梱。
- Oリングはφ65、φ70サイズ対応。
- センター取り付け部分には、1/8PTの穴を設定。3カ所あり、車種により取り付け位置の変更が可能。
- 1/8PT沈みプラグを2個同梱。
- 「BLITZ」ロゴを刻印。



商品構成

※センターボルト色仕様は製品と若干異なります

商品名 (Product Name)	コード No (Code No.)	JAN コード (JAN Code)
OIL SENSOR ATTACHMENT φ65, 70 共通 TypeD	19236	4959094192367

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	センターボルト (Center Bolt)	Oリングサイズ (O-Ring Size)
NISSAN					
セレナ (SERENA)	16/08-	C27, GC27, GNC27, GFC27, GFNC27	MR20DD	M20-P1.5	φ65
デイズ (DAYZ)	13/06-	B21W	3B20(Turbo)	M20-P1.5	φ65
デイズルークス (DAYZ ROOX)	14/02-	B21A	3B20(Turbo)	M20-P1.5	φ65
MITSUBISHI					
eK カスタム (eK CUSTOM)	13/06-	B11W	3B20(Turbo)	M20-P1.5	φ65
eK スペースカスタム (eK SPACE CUSTOM)	14/02-	B11A	3B20(Turbo)	M20-P1.5	φ65

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>