

BLITZ AIR CLEANER Series

定期的なメンテナンスについて

CARBON POWER AIR CLEANER / ADVANCE POWER AIR CLEANER



水洗い	エアークリート	交換用コア
可	可	あり

- CARBON POWER AIR CLEANER及びADVANCE POWER AIR CLEANERのステンレスメッシュフィルターは水洗いが可能です。
定期的にコア本体(クーリングシールド・フィルター)を取り外し、中性洗剤で洗浄してください。
- 洗浄後はエアガンを使い必ずしっかりと乾燥させた上で、エアクリーナーアタッチメントへ装着してください。
- 性能維持のために、5,000km走行ごとの確認・洗浄を推奨しております。
- フィルター部の汚れがひどい場合や破損がみられる場合は洗浄ではなく、別売のフィルター部単品(本体価格 ¥6,800~)をお買い求めください。
- クーリングシールドが破損している場合は、シールド単品(本体価格 ¥17,800~)もしくはコア本体(クーリングシールドとフィルターのセット(本体価格 ¥24,600~)をお買い求めください。

SUS POWER AIR CLEANER



水洗い	エアークリート	交換用コア
可	可	あり

- SUS POWER AIR CLEANERのステンレスメッシュコアは水洗いが可能です。
定期的にコア本体を取り外し、中性洗剤で洗浄してください。
- 洗浄後はエアガンを使い必ずしっかりと乾燥させた上で、エアクリーナーアタッチメントへ装着してください。
- 性能維持のために、5,000km走行ごとの確認・洗浄を推奨しております。
- コア自体の汚れがひどい場合や破損がみられる場合は洗浄ではなく、別売のコア本体(本体価格 ¥8,800~)をお買い求めください。

SUS POWER CORE TYPE LM



水洗い	エアークリート	交換用コア/フィルター
不可	可	あり



SUS POWER CORE TYPE LM 交換用フィルター

- SUS POWER CORE TYPE LMのフィルター部は清掃・交換が可能です。
水洗い等の洗浄はできませんのでご注意ください。
定期的にエアークリートを吹きかけ、フィルターの清掃をしてください。
- エアークリートのフィルター部の洗浄は、フィルター部を外さずに行なってください。
ステンレスコーティングメッシュがはがれる原因となります。
- フィルター部の汚れがひどい場合や破損がみられる場合は清掃ではなく、別売のフィルター(本体価格 ¥2,000~)をお買い求めいただき、交換してください。
その際付属のガスケットエレメントも必ず交換してください。
- フィルター交換の際はフィルター部のステンレスメッシュが必ず外側を向くようにセットしてください。またセンターボルトは工具を使用せずに、手で締め付けるようにしてください。
※推奨トルク:0.49~0.69N・m
※過剰な締め付けトルクによる破損につきまして弊社は一切の責任を負いません。
- 性能維持のために、5,000km走行ごとの確認・清掃を推奨しております。

SUS POWER AIR FILTER LM / POWER AIR FILTER LMD



水洗い	エアークリート	交換用フィルター
不可	可	なし

- SUS POWER AIR FILTER LM/POWER AIR FILTER LMDは清掃が可能です。
水洗い等の洗浄はできませんのでご注意ください。
定期的にエアークリートを吹きかけ、フィルターの清掃をしてください。
- エアークリートのフィルター部の洗浄は、フィルター部を外さずに行なってください。
ステンレスコーティングメッシュがはがれる原因となります。
- フィルター部の汚れがひどい場合や破損がみられる場合は清掃ではなく、商品交換してください。
- 性能維持のために、5,000km走行ごとの確認・清掃を推奨しております。

HYBRID AIRCON FILTER



水洗い	エアークリート	交換用コア/フィルター
可	可	なし

- HYBRID AIRCON FILTERは水洗いによるメンテナンスとリサイクルが可能です。
使用状況により異なりますが、シーズン毎のメンテナンスをおすすめします。
- 汚れたフィルターは中性洗剤で浸け置き洗いし、水で流すことができます。
- 水洗い後は、6時間程度天日干しすることで、新品と同様の状態に戻ります。