

SUS POWER AIR CLEANER

CORE-TYPE

LM

SUS POWER
CORE TYPE LM

ADVANCE POWER AIR CLEANER

取扱説明書

この度は BLITZ AIR CLEANER を御買い求め頂き誠にありがとうございます。
作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせ、部品がすべて揃っている事を確認して下さい。

■装着可能車種■ 注) 適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧ください。

□車 名：N-BOX、N-BOX+、N-BOX+ CUSTOM、N-BOX CUSTOM、N-ONE

□型 式：JF1、JF2、JG1、JG2

□エンジン：S07A(Turbo)

□年 式：2011/12～2013/12(N-BOX・N-BOX CUSTOM)、2012/07～2013/12(N-BOX+、N-BOX+CUSTOM)、
2012/11～2013/12(N-ONE)

□製品番号：42179/26179/56179/59179

■重要事項■ ≪本製品を装着される前に必ずお読みください≫

□本製品はノーマル車種を基準に製作されています。社外品(純正品以外)のパーツ(パイピングK I T、ブローオフバルブ等)を装着されている場合や事故歴のある車種の場合は本K I Tの装着ができない場合があります。

□本製品を上記車両以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。

□取り付け作業は平坦で安全な場所で、エンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等をかけて車両を確実に停止させて行って下さい。一般道、交通の妨げになる場所での作業は行わないで下さい。

□車両のバラツキにより、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承下さい。

■アタッチメント部パーツリスト■

アダプター	アルミガイド	ステー	ホースニップル	ゴムクロメット			
 1	 1	 1	 1	 1			
ブローパイプ	カラーL=20	カラーL=15	M6ナットリベット	ホースバンドHS-36			
 1	 2	 1	 1	 1			
M6×60	M6×40	M6×20	クッションテープ	タイラップ	アダプターテープ		
1	 1	 2	 1	 2	 20mm×500mm		

注) アダプターテープは SUS POWER LM キットのみ付属しています。

SUS POWER LM をご購入の方へ

■キット取り付け前に■

キットを取り付けする前にアダプターとコア本体を仮組みしてください。

アダプターとコア本体に隙間が多い場合は、アダプターテープをアダプター外周部に貼り付けてください。
アダプターテープ貼り付け後、再度コア本体を仮組みしコア本体が取り付けできる事を確認してください。

■メンテナンスについて■ (商品メンテナンスの重要項目です)

1) アダプターにコア本体を奥まで差し込んだ状態でバンドを締め付けてください。

2) フィルター部が汚れた場合はフィルター部とガスケットエレメントを交換(別売り)してください。

※弊社 SUS パワーウォッシャー、クリーナーメンテナンスキットは使用できません。

3) センターボルトは工具を使用せず手で締め付けてください。

※推奨トルク 0.49～0.69N・m

※過剰な締め付けトルクによる破損につきましては、弊社は一切の責任を負いません。










SUS POWER CORE TYPE をご購入の方へ

■メンテナンスについて■ (商品メンテナンスの重要項目です)

1) 定期的にコア本体を外し、中性洗剤で洗浄してください。

※性能維持のために 5000Km ごとの洗浄を推奨いたします。


●ADVANCE POWER をご購入の方へ

■コア部パーツリスト■					
クリーナー本体	バンド	クーリングシールド	エンドプレート	ロックプレート	
					
1	1	1	1	3	
M4六角頭ビス	M4六角レンチ	保護テープ(ホッパ)	アダプターテープ(ビニール)		
					
6	1	1	1 20mm×500mm		

※アタッチメント部パーツリストも合わせてご確認ください。

■コア部の組立手順■

手順 1




クリーナー本体にエンドプレートをはめ込みます。

手順 2



手順 1 ではめ込んだエンドプレートとクーリングシールドをはめ込みます。
※ネジ穴を合わせて下さい。

手順 3



ロックプレートを、M4 六角頭ビスを使用して組み付けます。
※M4 六角頭ビスを破損させないようにご注意ください。
※定期的に増し締めを行って下さい。

※以上で、コア部の組立は終了です。

■アダプターテープの使用方法について■

キットを取り付けする前に、アダプターテープをキットパーツのアダプター外周部に貼り付けてください。
アダプターからコア本体が脱落するのを防止します。

■メンテナンスについて■ <商品メンテナンスの重要事項です>

フィルターの交換及び清掃に関して

- 定期的にコア本体を取り外し中性洗剤で洗浄してください。
- ※性能維持の為に 5000 km ごとの洗浄を推奨致します。
- ※クリーナー部の汚れが酷い場合や破損している場合は、別売りのクリーナー本体をお買い求めください。

ご注意!

- 1) 他社メンテナンスキット及び灯油等によるフィルター清掃はエンジン損傷の原因になります。弊社の保証外にもなりますので、絶対に行わないでください。
- 2) ロックプレート取り付け/取り外しの際、M4 六角頭ボルトを破損させないようにご注意ください。弊社にて作業者のミスによる損傷と判断させて頂いた場合は保証外となります。ご了承ください。

■可変機構及びファンネルについて■

操作方法 ロックプレート固定用のM4 六角頭ビスを全て緩め、車体に干渉しない位置で締め込んで下さい。

ご注意!

- 1) 車体各部に干渉しない位置に調整して下さい。
- 2) 車体の経年変化及びバラツキによりクーリングシールドのファンネル部分が車体に干渉する場合があります。その際は、保護テープを貼るかファンネルを取り外して下さい。

- 1) ブローパイホースを取り外します。図 1 参照
- 2) サクションホースのスプリングバンドを外します。
各クリップを外して、クリーナーBOXの上蓋部分を取り外します。図 2 参照
- 3) ソレノイドステーをBOXから切り離します。図 3 参照



図 1




図 2



図 3

- 4) 図中○部分のボルトを外し、クリーナーBOXを取り外します。図 4 参照
- 5) アルミガイドへ M6 ナットリベットを取り付けます。図中○部分へ付属の M6×20 を使用して留めます。
ナットリベットを固定するだけで、かしめる必要はありません。図 5 参照



図 4




図 5

- 6) カラーL=20を2個重ね、テープ等で仮固定します。図 6 参照
- 7) ブローパイホースを接続します。図 7 参照
- 8) アルミガイドを車両へ取り付けます。2個重ねたカラーを間へ挟み、ボルト M6×60 で固定します。
ナットリベットはゴムブッシュへ挿し込みます。留め位置は図 7 ○部分を参照してください。図 8 参照




図 6




図 7



図 8

- 9) アダプターへゴムグロメットを取り付けます。図 9 参照
 10) アダプターへステーを仮付けします。付属のボルト M6×20 を使用してください。
 カラー=L=15 とボルト M6×40 をステーへ通しておきます。図 10 参照
 11) 図中○部分のボルトを取り外します。図 11 参照



図 9




図 10



図 11

- 12) アダプターを車両へ固定します。先ほどボルトを外した所へ固定します。図 12 参照
 13) ソレノイドバルブをタイラップでステーへ固定してください。図 13 参照
 14) ブローバイホースの先端へホースニップルを接続します。図 14 参照



図 12



図 13



図 14

- 15) ホースニップルをアダプターのゴムグロメットへ挿し込みます。図 15 参照
 16) 付属のホースバンドでサクションホースを止めます。コアを仮付けし、各部の位置を調整します。
 ボンネット裏側の断熱材が干渉する場合があります。取り外すか、干渉する部分をカットします。
 ※コアとアルミガイドが干渉しますので、付属のクッションテープをアルミガイドの干渉する部分へ
 貼り付けてください。図 16、17 参照
 17) コア、各部のボルト、バンド類を本締めします。




図 15



図 16




図 17

以上で作業は終了です。定期的に干渉や緩みが無いが、各部の点検や増し締めを行ってください。

保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で修理致します。

●車両型式（車検証に記載されています。）： _____
 ●エンジン型式（車検証に記載されています。）： _____
 ●登録年月日（車検証に記載されています。）： _____ 年 月 日
 ●走行距離（クリーナー交換時の距離）： _____ km
 ●お客様名： _____ km
 ●お客様住所： _____
 ●お客様お電話番号： _____
 ●販売店名： _____
 ●商品購入日時： _____ 年 月 日
 ●不具合内容： _____

保証規約

フィルターを除く部品に関して、**ご購入から1年間**において無償修理致しますので、製品、本保証書及びご購入時のレシート（又は領収書）を持参の上、ご購入店にお申し出下さい。

1.下記の事項に該当した場合は有償です

- 1) 上記記載事項抜け及び所定事項を訂正した場合。
- 2) 本保証書及びレシートが無い場合。
- 3) ユーザー様が直接弊社に持ち込んだ場合。
- 4) 弊社にて取り扱い不備によるものと判断させて頂いた場合。
- 5) 不当な改造や修理によって生じた故障や損傷がある場合。
- 6) 他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。
- 7) 購入後の経年変化及び消耗品の交換

2.注意事項

- 1) 本製品が原因で生じた付随的損傷（エンジントラブル、その他事故）や自動車が使用出来なかった事による損失（電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失）等については、一切の保証は致しかねます。
- 2) 本保証書は再発行致しません。

開発・製造・発売元 株式会社ブリッツ
 所在地 〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6
 連絡先 0422-60-2277

取扱説明書番号 26179002
 初版作製年月日 2013.4.1