

DAMPER ZZ-R specDSC PLUS セッティングデータシート

メーカー：	TOYOTA	車種名：	アルファードハイブリッド	型式：	AYH30W
年式：	2018年1月	グレード：	エグゼクティブラウンジS	駆動方式：	4WD
商品名：	DAMPER ZZ-R SPEC DSC PLUS			コード：	98347

デモカーデータ

○タイヤサイズ

フロント：	245/35R20	リア：	245/35R20
-------	-----------	-----	-----------

○ホイールサイズ

フロント：	20inch 9.5J inset35	リア：	20inch 9.5J inset35
-------	---------------------	-----	---------------------

○車高

フロント：	720mm	リア：	730mm
-------	-------	-----	-------

※路面からフェンダーアーチまでの高さ

○ノーマル比

フロント：	-50mm	リア：	-55mm
-------	-------	-----	-------

○バネレート

フロント：	6.0 kgf/mm	リア：	9.5 kgf/mm
-------	------------	-----	------------

ODSC PLUS設定データ

・固定モード

車速連動 80km/h									
CH1		CH2		CH3		CH4		CH5	
街乗り スタンダード		街乗り 高速		街乗り ソフト		街乗り ハード		街乗り 後席乗車	
フロント側		フロント側		フロント側		フロント側		フロント側	
18	18	12	12	24	24	14	14	18	18
12	12	8	8	20	20	10	10	16	16

・オートモード

初期値		設定項目	値
16	16	変更レベルフロント (F_)	2
		変更レベルリア (r_)	2
		停車時判定 (GL)	05
12	12	変化量判定 (GC)	15

・MAP制御モード

モード		SET1					SET2				
		(CH)1	(CH)2	(CH)3	(CH)4	(CH)5	(CH)1	(CH)2	(CH)3	(CH)4	(CH)5
加減速G(FG)		0	0.2	0	-0.2	0	0	0	0	0	0
旋回G(LG)		0	0	0	0	0	0.15	0	-0.15	0	0
車速(SP)		0	0	0	0	0	0	0	0	50	100
FL	FR	18	18	18	18		16	14	14	16	16
RL	RR	12	12	8	8		18	18	16	18	10

コメント・備考

- ・ビッグキャリパーキット、ミラクルストロークアジャスター、20インチホイール装着状態で、市街地から高速道路での走行を想定したデータです。
 - ・オートモードは、街乗りで使用する場合のイニシャル値と設定値になっています。
 - ・MAP制御モードは、加速時と減速時(ブレーキング時)に車両の前後姿勢を抑えるようにしました。また車速制御を2段階設け、市街地と高速道路それぞれの高速度域で車両姿勢の安定させるセッティングです。
 - ・【Point】リアの減衰力は弱め過ぎる(数字を大きくする)と速度の高い走行で、ピッチング(縦揺れ)が発生しやすくなりますのでご注意ください。
 - ・【Point】30系アルファード・ヴェルファイアのその他のグレードにつきましては、取扱説明書記載の参考減衰力をベースに調整をオススメします。
- ※減衰の数字は一番ハードな状態を1、1番ソフトな状態を32としています。数字が大きい方が減衰力が弱いので柔らかく感じますが、収まりが悪くなります。お好みの乗り味に調整してみてください。