

新商品のご案内



全長調整式・32段減衰力調整機構を採用した車高調キット

幅広い調整により、走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、
ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	税込価格 (MSRP w/tax)	本体価格 (MSRP)	コード No. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
SUZUKI							
IGNIS	16/02-	FF21S	K12C	¥165,240	¥153,000	92372	4959094923725



フロント:-40mm ダウン / リア:-35mm ダウン

商品仕様	商品仕様	
	フロント	リア
減衰力調整	32段調整	32段調整
全長調整	○	○
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	別体式
正立式 or 倒立式	正立式	正立式
アッパーマウント	純正	純正
バネレート kgf/mm	5.0	2.5
スプリング自由長 mm	170	140
スプリングタイプ※	ST	BS
車高調整範囲 mm	-70 ~ 0	-41 ~ -21
備考	4WD 専用	

※スプリングタイプは、「ST:ID62 ストレートスプリング」、「BS:樽型 or テーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。

※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

発売日:9月中旬発売予定

【お問い合わせ】BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

確認車両データ

本製品は以下の車両で確認を行いました。

数値は弊社での実測値です。

車高はグレード・装着部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。

下図シート位置で合わせた場合でも、地面からフェンダーまでの測定値が異なる場合があります。

下記データはあくまでもセッティングの目安として参考にし、車高を調整してください。

確認車両データ		
車名/型式/グレード	IGNIS /	FF21S / ハイブリット MZ
	フロント	リア
車重(kg)	560	360
レバー比	1.2	ショック:0.9 スプリング:0.6
タイヤサイズ	175/60/16	175/60/16
ホイールサイズ	16インチ × 5.0J INSET 40	16インチ × 5.0J INSET 40
スプリングデータ		
スプリングバネレート(kgf/mm)	5.0	2.5
スプリング自由長(mm)	170	140
スプリング内径 ()は外径	φ 62	φ 100 - φ 80
アライメントデータ		
トー (純正值)	+0° 00' (1.0 ± 1.0mm)	+0° 03' (0 ± 5.0mm)
キャンバー (純正值)	-0° 48' (+0° 12' ± 1° 00')	-0° 06' (0° 00' ± 1° 00')
キャスター (純正值)	3° 19' (4° 13' ± 2° 00')	-
車高データ		
地面～フェンダー(mm)	637	634
純正からのダウン量(mm)	-40	-35
車高調整範囲(mm)	-70 ~ 0	-41 ~ -21
減衰力データ		
開発時減衰力	16段	16段

■取り付け注意事項

- フロント左側(助手席側)の減衰力調整ダイヤルを装着する際、ECU ブラケット(樹脂部分)の加工が必要になります。
- フロント左側(助手席側)の減衰力を調整する際は、純正 ECU を脱着する必要がある場合があります。
- リアの減衰力は、サービスパネルを取り外すことで調整可能になります。

■特記事項

- SUV 特有の腰高感と純正のロール感を抑えて、よりスポーティーな乗り心地になりコーナリング性能を向上させることができます。
- 車高を下げることでよりスタイリッシュなフォルムを実現します。
- 32 段階の減衰力を調整することで、乗車人数、路面コンディションにあったセッティングが可能です。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>