



事前予約受付のご案内 10月下旬発売予定

**SBC TYPE S PLUS**  
BOOST CONTROLLER



【特徴】

- 液晶に新開発の VA 方式を採用し、高コントラスト、高視野角を実現し、視認性が大幅に向上。  
従来モデルの視認性の高い 7 セグメントとバーグラフ表示を継続採用。  
最薄部厚み 12mm のコントローラーと本体ユニット、高性能小型ソレノイドバルブの 3 ピース構造で柔軟な取り付けが可能となります。
- マニュアル制御で「LOW」と「HIGH」、それぞれ「M-1」「M-2」の 4 つの制御チャンネルを採用。  
制御 DUTY 値、GAIN 値、P-GAIN 値はそれぞれのチャンネルごとに設定可能。  
走行シーンに合わせてチャンネルを選択することで、快適な走りを実現できます。
- 従来モデル同様新しい制御アルゴリズムを搭載し、ブースト圧の安定性とブースト圧のタレを抑制。  
ノーマル車両から最大 3.00 × 100kPa (43.5PSI) までの幅広いブースト圧制御に対応。
- リアルタイムブースト表示、アフターポーク、ピークホールド、ワーニング、リミッター、スクランブルブースト機能を搭載。  
さらに別売の「Remote Switch」を接続することで、スクランブルブースト機能を手元スイッチで操作が可能になります。  
また、「Remote Switch」の設定を変更することで、簡単にチャンネルの切り替えが可能となります。

【画面説明】



チャンネル【LOW M-1】画面



チャンネル【LOW M-2】  
GAIN 値設定画面



チャンネル【HIGH M-2】  
ピークホールド表示画面

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066


詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>



【オプションパーツ Remote Switch】

**1** スイッチ本体+アダプター



BLITZ ロゴが刻印された、専用スイッチ  
アダプターを使用。  
場所を選ばず、使いやすいお好みの場所  
にしっかりとした取り付けができます。

**2** スイッチ本体のみ



超小型のスイッチを使用。  
今までよりもさらに取り付けの自由度が  
アップし、そのまま装着してもシンプルな  
取り付けができます。

商品名 (Product Name)	コード No. (Code No.)	JAN コード (JAN Code)
SBC TypeS PLUS	15044	4959094150442
Remote Switch	15045	4959094150459

- ※ 本製品は汎用品のため、ノーマル車両で無理にブーストを上げようとする、ブーストリミッターなどの作動によりエンジン警告灯の点灯や、エンジンやタービンなどの破損の可能性があります。  
ブーストアップを行う場合はブーストリミッターの解除並びにセッティングが必要になりますので、専門知識のあるショップなどをお願いしてください。
- ※ 本製品では表示の都合上、ブースト圧を表す「×100kPa」の単位を「hkPa」と表記しています。

その他の適合情報に関しては、下記BLITZ POWER SITEもしくはサポートセンターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>