

追加適合のご案内



全長調整式・32段減衰力調整機構を採用した車高調キット

幅広い調整により、走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、
ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	税込価格 (MSRP w/tax)	本体価格 (MSRP)	コード No. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
LEXUS							
IS	16/10-	ASE30, AVE30, GSE31	8AR-FTS, 2AR-FSE, 2GR-FSE	¥172,800	¥160,000	92359	4959094923596



フロント:-25mm ダウン / リア:-20mm ダウン

	商品仕様	
	フロント	リア
減衰力調整	32段調整	32段調整
全長調整	○	○
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	別体式
正立式 or 倒立式	正立式	正立式
アッパーマウント	強化ゴム	強化ゴム
パネレート kgf/mm	9.0	8.0
スプリング自由長 mm	220	220
スプリングタイプ※	ST	ST
車高調整範囲 mm	-50 ~ 0	-30 ~ 0
備考	2WD 専用	

※スプリングタイプは、「ST:ID62 ストレートスプリング」、「BS:樽型 or テーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。

※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

確認車両データ

本製品は以下の車両で確認を行いました。

数値は弊社での実測値です。

車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。

下図シート位置で合わせた場合でも、地面からフェンダーまでの測定値が異なる場合があります。

下記データはあくまでもセッティングの目安として参考にし、車高を調整してください。

確認車両データ (Information on Verification Test Vehicle)		
車名/型式/グレード (Vehicle Name/Model/Grade)	IS / GSE31 / IS350	
	フロント (Front)	リア (Rear)
車重[kg] (Vehicle Weight)	900	760
レバー比 (Lever Ratio)	1.3	ショック:0.9 スプリング:1.4 (Shock Absorber) (Spring)
タイヤサイズ (Tire Size)	225/40/18	255/35/18
ホイールサイズ (Wheel Size)	18インチ × 8.0J インセット 45 (INCHES) (INSET)	18インチ × 8.5J インセット 50 (INCHES) (INSET)
スプリングデータ (Spring Data)		
スプリングバネレート[kgf/mm] (Spring Rate)	9.0	8.0
スプリング自由長[mm] (Free Length of Spring)	220	220
スプリング内径【】は外径 (Spring Inner Diameter 【Outer】)	φ 62	φ 62
アライメントデータ (Alignment Data)		
トー [純正值] (Toe [Stock Measurements])	-0° 04' [0 ± 2.0mm]	+0° 02' [2.0 ± 2.0mm]
キャンバー [純正值] (Camber [Stock Measurements])	-0° 49' [-0° 15' ± 0° 45']	-2° 21' [-1° 35' ± 0° 45']
キャスター [純正值] (Caster [Stock Measurements])	8° 28' [8° 15' ± 0° 45']	-
車高データ (Vehicle Height Data)		
地面～フェンダー[mm] (Ground～Fender [mm])	678	655
純正からのダウン量[mm] (Difference from Stock [mm])	-25	-20
車高調整範囲[mm] (Ride Height Adjustability [mm])	-50 ~ 0	-30 ~ 0
減衰力データ (Damping Force Data)		
開発時減衰力 (Damping Force during Development)	16	16

■取り付け注意事項

- リア減衰延長ダイヤル 200mm を同梱しております。取り付けにはトランク内装の加工が必要になります。
※減衰ダイヤルは取り付けしなくても問題はありますが、減衰を変える際は、トランク内装の脱着が必要になります。
- 純正 AVS 装着車にも取り付け可能ですが、AVS 機能の使用はできません
※チェックランプ等も点灯しません。

■特記事項

- マイナーチェンジ後の装着確認とれました。
- 純正のロール感を抑えて、よりスポーティーな乗り心地になりコーナリング性能を向上させることができます。
- 車高を下げることでよりスタイリッシュなフォルムを実現します。
- 減衰力をあげることで高速走行時の安定性が向上します。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>