


追加適合のご案内

- ・鏡面仕上げによる上質な輝きと、高い耐久性を実現するオールステンレス SUS304 製マフラー「ニュルスペック」。
- ・「交換用マフラーの事前認証制度」取得済で、車検にも問題なく対応するブリッツが誇るエキゾーストシステムです。

NÜR-SPEC VSR



チタンカラーのレーシーなテールデザイン



NUR-SPEC VSR / ヴォクシー

NÜR-SPEC VS



鏡面仕上げのエlegantなテールデザイン



NUR-SPEC VS / ヴォクシー

■ 適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	排ガス記号 (Ex-Gas Code)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	開発車両	備考
TOYOTA						
VOXY	20/04-	3BA	ZRR80W	3ZR-FAE	NOAH Si	グレード ZS 専用,MC 前後共通,新制度適合
NOAH	20/04-	3BA	ZRR80W	3ZR-FAE		グレード Si 専用,MC 前後共通,新制度適合

排ガス記号「3BA」車両を追加しました。

■ 商品情報

商品名 (Product Name)	コード No. (Code No.)	JAN コード (JAN Code)	事前認証取得番号 (Pre-Certification Number)	材質 (Material)	テール素材 (Tip Material)
NUR-SPEC VSR	62516V	4959094615163	JQR10141166 3ZR-FAE	SUS304	チタンカラー
NUR-SPEC VS	62516	4959094625162	JQR10141166 3ZR-FAE	SUS304	鏡面仕上げ

■ 仕様

テール径 (Tip O.D.)	テール本数 (Tip Piece)	パイプ径 (Pipe Size)	分割数 (Piece)	近接排気騒音(Volume) 純正 / BLITZ	地上高(Road Clearance)※1 /計測位置	重量(Weight) 純正/BLITZ	サイレンサー構造 (Silencer structure)
φ108 OVAL-2.5R	2	φ50	1	80dB / 83dB	170mm / パイプ(テール前)部	9.0kg / 9.0kg	ストレート構造

※1: 装着時、交換部分と路面とのクリアランスが一番小さい部分を記載しています。
ノーマル車高時のデータを記載していますが、車両個体差のため記載データと異なる場合があります。予めご了承下さい。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>