

全長調整式車高調キット「DAMPER ZZ-R」に
スバル フォレスター (SK5ターボモデル)が追加適合となりました



全長調整式・32段減衰力調整機構を採用した車高調キット。走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。



車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	税込価格 (MSRP w/tax)	本体価格 (MSRP)	コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
SUBARU							
FORESTER	2020/10-	SK5	CB18	¥176,000	¥160,000	92539	4959094925392

商品特徴

- 純正のロール感を抑えて、よりスポーティーな乗り心地になりコーナリング性能を向上させることができます。
- ノーマルの腰高感を、車高を下げることでよりスタイリッシュなフォルムを実現します。
- 乗車人数などに応じ、減衰力を変えることによって、より快適な乗り心地を実現できます。
- DAMPER ZZ-R SpecDSC PLUSの装着に対応しています。

	商品仕様	
	フロント	リア
減衰力調整	32段調整	32段調整
全長調整	○	○
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	コイルオーバー
正立式 or 倒立式	正立式	正立式
アッパーマウント	強化ゴム	強化ゴム
バネレート kgf/mm	5.0	6.0
スプリング自由長 mm	220	220
スプリングタイプ※	ST	ST
車高調整範囲 mm	-75 ~ 0	-65 ~ -5



■備考：SKE未確認

※スプリングタイプは「ST：ID62ストレートスプリング」、「BS：樽型orテーパ型 専用形状スプリング」をあらわしております。
※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります

オプションパーツ				
商品名	品番	税込価格	本体価格	備考
DSC PLUS 車種別セットTYPE-A	15236	¥66,000	¥60,000	DAMPER ZZ-Rを装着の方はこちらのセットを購入することでDSC PLUSにアップグレードできます

確認車両データ

本製品は以下の車両で確認を行いました。数値は弊社での実測値です。
 車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。
 下図シート位置で合わせた場合でも、地面からフェンダーまでの測定値が異なる場合があります。
 下記データはあくまでもセッティングの目安として参考にし、車高を調整してください。

DAMPER仕様・車両情報 (DAMPER specification, vehicle information)		
	スプリングデータ (Spring Data)	
スプリングバネレート[kgf/mm] (Spring Rate)	5.0	6.0
スプリング自由長[mm] (Free Length of Spring)	220	220
スプリング内径【】は外径 (Spring Inner Diameter 【Outer】)	φ 62	φ 62
	減衰力データ (Damping Force Data)	
減衰力調整 [開発時減衰] (Damping force adjustment)	32 [20]	32 [24]
	セッティングデータ (Damping Force Data)	
地面～フェンダー[mm] (Ground～Fender [mm])	733	740
純正からのダウン量[mm] (Difference from Stock [mm])	-36	-45
最大車高調整範囲[mm] (Maximum height adjustment range)	-75 ~ 0	-65 ~ -5
レバー比 (Lever Ratio)	1.0	1.1
	テスト車両情報 (Test vehicle information)	
車名/型式/グレード (Vehicle Name/Model/Grade)	FORESTER / SK5 / SPORT	
	フロント (Front)	リア (Rear)
車重[kg] (Vehicle Weight)	930	660
タイヤサイズ (Tire Size)	225/55 R18	225/55 R18
ホイールサイズ (Wheel Size)	18インチ × 7.0J インセット 48 (INCHES) (INSET)	18インチ × 7.0J インセット 48 (INCHES) (INSET)
	アライメントデータ (Alignment Data)	
トー [純正值] (Toe [Stock Measurements])	-0° 06' [0.0 ± 3.0mm]	+0° 02' [3.0 ± 3.0mm]
キャンバー [純正值] (Camber [Stock Measurements])	-0° 41' [-0° 05' ± 0° 30']	-2° 07' [-0° 50' ± 0° 45']
キャスター [純正值] (Caster [Stock Measurements])	+5° 59' [+5° 20' ± 0° 00']	-
	最低地上高データ (Vehicle Height Data)	
最低地上高場所 [数値mm] (Minimum ground elevation [Numerical data mm])	2個目マフラータイコ [171mm]	

■取り付け注意事項

- リアショック上部内装パネルは、加工または取り外しが必要です。
- リアラゲッジトレイ(ボード)は、加工または取り外しが必要です。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】
 月曜～金曜 AM 10:00～ PM 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
 TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066