- 新商品のご案内 -　No.2021-0045 2021/02/18

BLITZ

全長調整式車高調キット「DAMPER ZZ-R」
日産 ノート (2020年6月以降モデル)用を新発売

DAMPER ZZ-R

全長調整式・32段減衰力調整機構を採用した車高調キット。
走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

フロント：-35mmダウン / リア：-23mmダウン

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
NISSAN					
NOTE	2020/06-2020/12	E12	HR12DE,HR12DDR	92528	4959094925286
NOTE NISMO		E12,E12改	HR12DDR, HR16DE		
NOTE NISMO e-POWER		HE12	HR12		

商品特徴

- 純正のロール感を抑えて、よりスポーティーな乗り心地になりコーナリング性能を向上させることができます。
- ノーマルの腰高感を、車高を下げることでよりスタイリッシュなフォルムを実現します。
- 乗車人数などに応じ、減衰力を変えることによって、より快適な乗り心地を実現できます。
- DAMPER ZZ-R SpecDSC PLUSの装着に対応しています。

商品仕様		
	フロント	リ　ア
減衰力調整	32段調整	32段調整
全長調整	○	○
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	コイルオーバー
正立式 or 倒立式	正立式	正立式
アッパーマウント	純　正	純　正
バネレート kgf/mm	5.0	4.5
スプリング自由長 mm	180	190
スプリングタイプ※	ST	BS
車高調整範囲 mm	-65 ～ 0	-58 ～ -13

■備考：2020年6月以降専用

※スプリングタイプは「ST：ID62ストレートスプリング」、「BS：樽型orテーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。
※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が　上下することがあります

オプションパーツ		
商品名	品番	備考
DSC PLUS 車種別セットTYPE-G	15242	DAMPER ZZ-Rを装着の方はこちらのセットを購入することでDSC PLUSにアップグレードできます

発売日：2021年2月19日（金）

BLITZ Co.,Ltd.

BLITZ

確認車両データ

本製品は以下の車両で確認を行いました。数値は弊社での実測値です。
車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。
下図シート位置で合わせた場合でも、地面からフェンダーまでの測定値が異なる場合があります。
下記データはあくまでもセッティングの目安として参考にし、車高を調整してください。

DAMPER仕様・車両情報 (DAMPER specification, vehicle information)		
	スプリングデータ (Spring Data)	
スプリングバネレート〔kgf/mm〕 (Spring Rate)	5.0	4.5
スプリング自由長〔mm〕 (Free Length of Spring)	180	190
スプリング内径【】は外径 (Spring Inner Diameter【Outer】)	φ 62	φ 80 －φ 106.5
	減衰力データ (Damping Force Data)	
減衰力調整　〔開発時減衰〕 (Damping force adjustment	32 〔16〕	32 〔16〕
	セッティングデータ (Damping Force Data)	
地面～フェンダー〔mm〕 (Ground～Fender〔mm〕)	644	637
基準車高〔mm〕 (Difference from Stock〔mm〕)	−35	−23
最大車高調整範囲〔mm〕 (Maximum height adjustment range〔mm〕)	−65 ～ 0	−58 ～ −13
レバー比 (Lever Ratio)	1.0	ショック：0.9 (Shock Absorber)　スプリング：1.1 (Spring)
	テスト車両情報 (Test vehicle information)	
車名/型式/グレード (Vehicle Name/Model/Grade)	NOTE e-POWER / HE12 / NISMO	
	フロント (Front)	リア (Rear)
車　重〔kg〕 (Vehicle Weight)	800	450
タイヤサイズ (Tire Size)	195/55 R16	195/55 R16
ホイールサイズ (Wheel Size)	16インチ × 6.5J インセット 46 (INCHES)　(INSET)	16インチ × 6.5J インセット 46 (INCHES)　(INSET)
	アライメントデータ (Alignment Data)	
トー　〔純正値〕 (Toe〔Stock Measurements〕)	+0° 04'〔1.0 ± 2.0mm〕	+0° 11'〔4.0 ± 4.0mm〕
キャンバー〔純正値〕 (Camber〔Stock Measurements〕)	−1° 17'〔−0° 30' ± 0° 45'〕	−1° 20'〔−1° 30' ± 0° 30'〕
キャスター〔純正値〕 (Caster〔Stock Measurements〕)	+4° 04'〔+3° 55' ± 0° 45'〕	−
	最低地上高データ (Vehicle Height Data)	
最低地上高場所〔数値mm〕 (Minimum ground elevation 〔Numerical data mm〕)	マフラーパイプ下補強プレート〔95mm〕	

■取り付け注意事項
●キット組み立て時、純正ベアリングの寸法を確認してください。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター 】
月曜～金曜 AM 10:00～ PM 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
TEL：0422-60-2277　FAX：0422-60-0066