

全長調整式車高調キット「DAMPER ZZ-R」 日産 ノート (2020年6月以降モデル)用を新発売



全長調整式・32段減衰力調整機構を採用した車高調キット。走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。



車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	税込価格 (MSRP w/tax)	本体価格 (MSRP)	コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
NISSAN							
NOTE	2020/06-2020/12	E12	HR12DE,HR12DDR	¥176,000	¥160,000	92528	4959094925286
NOTE NISMO		E12,E12改	HR12DDR, HR16DE				
NOTE NISMO e-POWER		HE12	HR12				

商品特徴

- 純正のロール感を抑えて、よりスポーティーな乗り心地になりコーナリング性能を向上させることができます。
- ノーマルの腰高感を、車高を下げることでよりスタイリッシュなフォルムを実現します。
- 乗車人数などに応じ、減衰力を変えることによって、より快適な乗り心地を実現できます。
- DAMPER ZZ-R SpecDSC PLUSの装着に対応しています。

商品仕様

	フロント	リア
減衰力調整	32段調整	32段調整
全長調整	○	○
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	コイルオーバー
正立式 or 倒立式	正立式	正立式
アッパーマウント	純正	純正
バネレート kgf/mm	5.0	4.5
スプリング自由長 mm	180	190
スプリングタイプ※	ST	BS
車高調整範囲 mm	-65 ~ 0	-58 ~ -13

■備考：2020年6月以降専用

※スプリングタイプは「ST：ID62ストレートスプリング」、「BS：樽型orテーパ型専用形状スプリング」をあらわしております。

※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります



オプションパーツ

商品名	品番	税込価格	本体価格	備考
DSC PLUS 車種別セットTYPE-G	15242	¥75,460	¥68,600	DAMPER ZZ-Rを装着の方はこちらのセットを購入することでDSC PLUSにアップグレードできます

発売日：2021年2月19日（金）

確認車両データ

本製品は以下の車両で確認を行いました。数値は弊社での実測値です。
 車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。
 下図シート位置で合わせた場合でも、地面からフェンダーまでの測定値が異なる場合があります。
 下記データはあくまでもセッティングの目安として参考にし、車高を調整してください。

DAMPER仕様・車両情報 (DAMPER specification, vehicle information)		
	スプリングデータ (Spring Data)	
スプリングバネレート[kgf/mm] (Spring Rate)	5.0	4.5
スプリング自由長[mm] (Free Length of Spring)	180	190
スプリング内径【】は外径 (Spring Inner Diameter 【Outer】)	φ 62	φ 80 - φ 106.5
	減衰力データ (Damping Force Data)	
減衰力調整 [開発時減衰] (Damping force adjustment)	32 [16]	32 [16]
	セッティングデータ (Damping Force Data)	
地面～フェンダー[mm] (Ground～Fender [mm])	644	637
基準車高[mm] (Difference from Stock [mm])	-35	-23
最大車高調整範囲[mm] (Maximum height adjustment range [mm])	-65 ~ 0	-58 ~ -13
レバー比 (Lever Ratio)	1.0	ショック:0.9 スプリング:1.1 (Shock Absorber) (Spring)
	テスト車両情報 (Test vehicle information)	
車名/型式/グレード (Vehicle Name/Model/Grade)	NOTE e-POWER / HE12 / NISMO	
	フロント (Front)	リア (Rear)
車重[kg] (Vehicle Weight)	800	450
タイヤサイズ (Tire Size)	195/55 R16	195/55 R16
ホイールサイズ (Wheel Size)	16インチ × 6.5J インセット 46 (INCHES) (INSET)	16インチ × 6.5J インセット 46 (INCHES) (INSET)
	アライメントデータ (Alignment Data)	
トー [純正值] (Toe [Stock Measurements])	+0° 04' [1.0 ± 2.0mm]	+0° 11' [4.0 ± 4.0mm]
キャンバー [純正值] (Camber [Stock Measurements])	-1° 17' [-0° 30' ± 0° 45']	-1° 20' [-1° 30' ± 0° 30']
カスター [純正值] (Caster [Stock Measurements])	+4° 04' [+3° 55' ± 0° 45']	-
	最低地上高データ (Vehicle Height Data)	
最低地上高場所 [数値mm] (Minimum ground elevation [Numerical data mm])	マフラーパイプ下補強プレート [95mm]	

- 取り付け注意事項
- キット組み立て時、純正ベアリングの寸法を確認してください。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】
 月曜～金曜 AM 10:00～ PM 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
 TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066