

全長調整式車高調キット「DAMPER ZZ-R」に マツダ MAZDA3 FASTBACK/SEDAN (SKYACTIV-X モデル)が追加適合となりました



全長調整式・32段減衰力調整機構を採用した車高調キット。 走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリートから サーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

DAMPER ZZ-Rに関して詳しくは、こちらをクリック!





車種	年式	型式	エンジン型式	コードNo.	JAN⊐ード
(Vehicle)	(Model Year)	(Model)	(E/G Model)	(Code No.)	(JAN Code)
MAZDA					
MAZDA3 FASTBACK	2019/12-	BPEP	HF	02524	4050004025247
MAZDA3 SEDAN	2019/12-	DPCP	ПГ	92534	4959094925347

商品特徴

- ●車高を下げることで、よりスタイリッシュなフォルムを実現します。
- ●32 段階の減衰力を調整することで、乗車人数、路面コンディションにあった細かなセッティングが可能です。
- ●減衰力を高くすることで高速走行時の安定性が向上します
- ●バンプストロークに加え、リバンプストロークも多くとるようにセッティングし、しなやかな乗り心地を実現しました。
- DSC Plus対応。

商品仕様						
フロント	リア					
32段調整	32段調整					
0	0					
コイルオーバー	別体式					
正立式	正立式					
強化ゴム	強化ゴム					
6.0	5.0					
180	185					
BS	BS					
-55 ∼ -5	-50 ∼ -20					
	フロント 32段調整 〇 コイルオーバー 正立式 強化ゴム 6.0 180 BS					



■備考:4WD未確認。AT/MT共通

※スプリングタイプは「ST: ID62ストレートスプリング」、「BS: 樽型orテーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。 ※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が 上下することがあります

オプションパーツ						
商品名	品番	備考				
DSC PLUS 車種別セットTYPE-A	15236	DAMPER ZZ-Rを装着の方はこちらのセットを				
DSC PLOS 単種別ピットTFPE-A		購入することでDSC PLUSにアップグレードできます				



確認車両データ

本製品は以下の車両で確認を行いました。数値は弊社での実測値です。 車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。 下図シート位置で合わせた場合でも、地面からフェンダーまでの測定値が異なる場合があります。 下記データはあくまでもセッティングの目安として参考にし、車高を調整してください。

DAMPER仕様·車両情報							
(DAMPER specification, vehicle information)							
	スプリングデータ (Spring Data)						
スプリングバネレート[kgf/mm] (Spring Rate)	6.0	5.0					
スプリング自由長[mm] (Free Length of Spring)	180	185					
スプリング内径【】は外径 (Spring Inner Diameter【Outer】)	ф 62 – (ф 115) – ф 62	φ 78.5 – (φ 120) – φ 62.5					
(oping min) sumer. [outor])	****	減衰力データ (Damping Force Data)					
減衰力調整 〔開発時減衰〕 (Damping force adjustment	32 [16]	32 [16]					
(Damping force adjustment	セッティングデータ (Damping Force Data)						
地面~フェンダー[mm] (Ground~Fender [mm])	652	653					
基準車高[mm] (Difference from Stock [mm])	-36	-43					
最大車高調整範囲[mm] (Maximum height adjustment range [mm])	-55 ~ -5	-50 ~ -20					
レバー比 (Lever Ratio)	1.0	ショック: 0.9 スプリング: 1.1 (Shock Absorber) (Spring)					
(2010) (1010)	テスト車両情報 (Test vehicle information)						
車名/型式/グレード (Vehicle Name/Model/Grade)	MAZDA3 FASTBACK / BPEP / X Burgundy S						
	フロント (Front)	リア (Rear)					
車 重[kg] (Vehicle Weight)	910	520					
タイヤサイズ (Tire Size)	215/45 R18	215/45 R18					
ホイールサイズ (Wheel Size)	18インチ × 7.0J インセット 45 (INCHES) (INSET)	18インチ × 7.0J インセット 45 (INCHES) (INSET)					
(MICOLOLE)	(INCHES) (INSET) (INCHES) (INSET) アライメントデータ (Alignment Data)						
トー 〔純正値〕 (Toe [Stock Measurements])	-0° 03' [1.0 ± 4.0mm]	+0° 06' [4.1 ± 5.0mm]					
キャンバー 〔純正値〕 (Camber [Stock Measurements])	-0° 48' [-0° 11' ± 1° 00']	-1° 22' [-1° 29' ± 1° 00']					
キャスター 〔純正値〕 (Caster [Stock Measurements])	+5° 14' [+5° 00' ± 0° 45']	-					
(Odster Cotook Measurements)/	最低地上高データ						
最低地上高場所 〔数值mm〕 (Minimum ground elevation 〔Numerical data mm〕)	(Vehicle Height Data) リアトーションビーム下マフラーパイプ 〔103mm〕						

■取り付け注意事項

●リア減衰力調整ダイヤルがホイールハウス内ショック上部に配置されるため、減衰力調整には ジャッキアップまたはホイール取り外しが必要な場合があります。

> 商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター 】 月曜〜金曜 AM 10:00〜 PM 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6 TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066