

全長調整式車高調キット「DAMPER ZZ-R」に マツダ CX-30 (2.0Lガソリン モデル)が追加適合となりました



全長調整式・32段減衰力調整機構を採用した車高調キット。走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

[DAMPER ZZ-Rに関して詳しくは、こちらをクリック！](#)



フロント：-31mmダウン / リア：-47mmダウン

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	税込価格 (MSRP w/tax)	本体価格 (MSRP)	コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
MAZDA							
CX-30	2019/10-	DMEP	PE-VPS	¥181,500	¥165,000	92544	4959094925446

商品特徴

- 車高を下げることで、よりスタイリッシュなフォルムを実現します。
- 32段階の減衰力を調整することで、乗車人数、路面コンディションにあった細かなセッティングが可能です。
- 減衰力を高くすることで高速走行時の安定性が向上します
- バンプストロークに加え、リバンプストロークも多くとるようにセッティングし、しなやかな乗り心地を実現しました。
- DSC Plus対応。

商品仕様

	フロント	リア
減衰力調整	32段調整	32段調整
全長調整	○	○
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	別体式
正立式 or 倒立式	正立式	正立式
アッパーマウント	強化ゴム	強化ゴム
バネレート kgf/mm	6.0	5.0
スプリング自由長 mm	200	205
スプリングタイプ※	BS	BS
車高調整範囲 mm	-45 ~ 0	-55 ~ -25



■備考：4WD未確認。AT/MT共通

※スプリングタイプは「ST：ID62ストレートスプリング」、「BS：樽型orテーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。

※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります

オプションパーツ

商品名	品番	税込価格	本体価格	備考
DSC PLUS 車種別セットTYPE-A	15236	¥66,000	¥60,000	DAMPER ZZ-Rを装着の方はこちらのセットを購入することでDSC PLUSにアップグレードできます

確認車両データ

本製品は以下の車両で確認を行いました。数値は弊社での実測値です。
 車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。
 下図シート位置で合わせた場合でも、地面からフェンダーまでの測定値が異なる場合があります。
 下記データはあくまでもセッティングの目安として参考にし、車高を調整してください。

DAMPER仕様・車両情報 (DAMPER specification, vehicle information)		
	スプリングデータ (Spring Data)	
スプリングバネレート[kgf/mm] (Spring Rate)	6.0	5.0
スプリング自由長[mm] (Free Length of Spring)	200	205
スプリング内径【】は外径 (Spring Inner Diameter 【Outer】)	φ 62 - (φ 115) - φ 62	φ 78.5 - (φ 120) - φ 62.5
	減衰力データ (Damping Force Data)	
減衰力調整 [開発時減衰] (Damping force adjustment)	32 [16]	32 [16]
	セッティングデータ (Damping Force Data)	
地面～フェンダー[mm] (Ground～Fender [mm])	708	718
基準車高[mm] (Difference from Stock [mm])	-31	-47
最大車高調整範囲[mm] (Maximum height adjustment range [mm])	-45 ~ 0	-55 ~ -25
レバー比 (Lever Ratio)	1.0	ショック:0.9 スプリング:1.1 (Shock Absorber) (Spring)
	テスト車両情報 (Test vehicle information)	
車名/型式/グレード (Vehicle Name/Model/Grade)	CX-30 / DMEP / 20S PROACTIVE Touring Selection	
	フロント (Front)	リア (Rear)
車重[kg] (Vehicle Weight)	860	540
タイヤサイズ (Tire Size)	225/45 R19	225/45 R19
ホイールサイズ (Wheel Size)	19インチ × 8.0J インセット 45 (INCHES) (INSET)	19インチ × 8.0J インセット 45 (INCHES) (INSET)
	アライメントデータ (Alignment Data)	
トー [純正值] (Toe [Stock Measurements])	-0° 01' [1.0 ± 4.0mm]	+0° 19' [4.8 ± 5.0mm]
キャンバー [純正值] (Camber [Stock Measurements])	-0° 50' [-0° 22' ± 1° 00']	-1° 18' [-1° 29' ± 1° 00']
キャスター [純正值] (Caster [Stock Measurements])	+5° 16' [+4° 17' ± 1° 00']	-
	最低地上高データ (Vehicle Height Data)	
最低地上高場所 [数値mm] (Minimum ground elevation [Numerical data mm])	燃料タンク下遮熱板 [128mm]	

■取り付け注意事項

- リア減衰力調整ダイヤルがホイールハウス内ショック上部に配置されるため、減衰力調整にはジャッキアップまたはホイール取り外しが必要な場合があります。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】
 月曜～金曜 AM 10:00～ PM 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
 TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066