

全長調整式車高調キット「DAMPER ZZ-R」に
新型ホンダ ヴェゼル (RV5)が追加適合となりました



全長調整式・32段減衰力調整機構を採用した車高調キット。
走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリートから
サーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

[DAMPER ZZ-Rに関して詳しくは、こちらをクリック！](#)



フロント：-54mmダウン / リア：-53mmダウン

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
HONDA					
VEZEL	2021/04-	RV5	LEC	92329	4959094923299

商品特徴

- フルモデルチェンジ後車両で装着の確認がとれました。
- SUV特有のロール感を抑えて、よりスポーティーな乗り心地になりコーナリング性能を向上させることができます。
- バンプストロークに加え、リバンプストロークも多くとるようにセッティングし、しなやかな乗り心地を実現しました。
- 車高を下げることでよりスタイリッシュなフォルムを実現します。
- 減衰力をあげることで高速走行時の安定性が向上します。
- DSC PLUS 対応。

商品仕様		
	フロント	リ ア
減衰力調整	32段調整	32段調整
全長調整	○	○
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	別体式
正立式 or 倒立式	正立式	正立式
アッパーマウント	純 正	純 正
バネレート kgf/mm	5.0	3.5
スプリング自由長 mm	200	220
スプリングタイプ※	ST	BS
車高調整範囲 mm	-100 ~ 0	-75 ~ -35



■備考：ハイブリッド4WD,ガソリン2WD/4WD 未確認

※スプリングタイプは「ST：ID62ストレートスプリング」、「BS：樽型orテーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。
※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が 上下することがあります

オプションパーツ		
商品名	品番	備考
DSC PLUS 車種別セットTYPE-I	15244	DAMPER ZZ-Rを装着の方はこちらのセットを 購入することでDSC PLUSにアップグレードできます

確認車両データ

本製品は以下の車両で確認を行いました。数値は弊社での実測値です。
車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。
下図シート位置で合わせた場合でも、地面からフェンダーまでの測定値が異なる場合があります。
下記データはあくまでもセッティングの目安として参考にし、車高を調整してください。

DAMPER仕様・車両情報 (DAMPER specification, vehicle information)		
	スプリングデータ (Spring Data)	
スプリングバネレート[kgf/mm] (Spring Rate)	5.0	3.5
スプリング自由長[mm] (Free Length of Spring)	200	220
スプリング内径【】は外径 (Spring Inner Diameter 【Outer】)	φ 62	φ 62 - (φ 115) - φ 62
	減衰力データ (Damping Force Data)	
減衰力調整 〔開発時減衰〕 (Damping force adjustment)	32 [16]	32 [16]
	セッティングデータ (Damping Force Data)	
地面～フェンダー[mm] (Ground～Fender [mm])	695	700
基準車高[mm] (Difference from Stock [mm])	-54	-53
最大車高調整範囲[mm] (Maximum height adjustment range [mm])	-100 ～ 0	-75 ～ -35
レバー比 (Lever Ratio)	0.8	ショック:0.9 スプリング:1.1 (Shock Absorber) (Spring)
	テスト車両情報 (Test vehicle information)	
車名/型式/グレード (Vehicle Name/Model/Grade)	VEZEL / RV5 / e:HEV Z	
	フロント (Front)	リア (Rear)
車 重[kg] (Vehicle Weight)	850	530
タイヤサイズ (Tire Size)	225/50 R18	225/50 R18
ホイールサイズ (Wheel Size)	18インチ × 7.5J インセット 55 (INCHES) (INSET)	18インチ × 7.5J インセット 55 (INCHES) (INSET)
	アライメントデータ (Alignment Data)	
トー 〔純正值〕 (Toe [Stock Measurements])	-0° 01' [2.5 ± 2.0mm]	+0° 23' [3.5 ± 3.0mm]
キャンバー 〔純正值〕 (Camber [Stock Measurements])	-1° 30' [-0° 20' ± 0° 45']	-1° 49' [-1° 45' ± 0° 45']
キャスター 〔純正值〕 (Caster [Stock Measurements])	+5° 29' [+4° 57' ± 1° 00']	-
	最低地上高データ (Vehicle Height Data)	
最低地上高場所 〔数値mm〕 (Minimum ground elevation [Numerical data mm])	マフラーパイプ前右側 〔144mm〕	

■取り付け注意事項

- フロント・リア共に減衰調整の際は、サービスパネルの脱着が必要になります。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】
月曜～金曜 AM 10:00～ PM 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066