

全長調整式車高調キット「DAMPER ZZ-R」 スバル レヴォーグ (VN5 STIグレード) 用 先行予約受付開始！



全長調整式・32段減衰力調整機構を採用した車高調キット。走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

[DAMPER ZZ-Rに関して詳しくは、こちらをクリック！](#)



フロント：-35mmダウン / リア：-27mmダウン

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	税込価格 (MSRP w/tax)	本体価格 (MSRP)	コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
SUBARU							
LEVORG	2020/10-	VN5	CB18	¥247,500	¥225,000	92574	4959094925743

商品特徴

- 純正の安定感も残したまま、よりスポーティーに、より快適な乗り心地にも調整できるようにしました。
- ロール感が車高を下げることで押さえられ、コーナリング性能を向上させることができます。
- 乗車人数に応じ、減衰力を変えることによって、より快適な乗り心地を実現できます。
- 減衰力を下げることで、街乗り、低速時の固さを軽減し乗り心地が向上します。
- 純正サスペンションを取り外した際に点灯する警告表示をキャンセルするための、専用キャンセラーもキット付属。
- DSC Plus対応。

商品仕様

	フロント	リア
減衰力調整	32段調整	32段調整
全長調整	○	○
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	コイルオーバー
正立式 or 倒立式	正立式	正立式
アッパーマウント	強化ゴム	強化ゴム
バネレート kgf/mm	6.0	6.0
スプリング自由長 mm	180	220
スプリングタイプ※	ST	ST
車高調整範囲 mm	-55 ~ 0	-45 ~ 0



※実際の商品写真と異なります。

■備考：STI Sport、STI Sport EX 専用

※スプリングタイプは「ST：ID62ストレートスプリング」、「BS：樽型orテーパ型 専用形状スプリング」をあらわしております。

※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が 上下することがあります

オプションパーツ

商品名	品番	税込価格	本体価格	備考
DSC PLUS 車種別セットTYPE-A	15236	¥66,000	¥60,000	DAMPER ZZ-Rを装着の方はこちらのセットを購入することでDSC PLUSにアップグレードできます

本日より受付開始。発売時期10月上旬予定

確認車両データ

本製品は以下の車両で確認を行いました。数値は弊社での実測値です。
 車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。
 下図シート位置で合わせた場合でも、地面からフェンダーまでの測定値が異なる場合があります。
 下記データはあくまでもセッティングの目安として参考にし、車高を調整してください。

DAMPER仕様・車両情報 (DAMPER specification, vehicle information)		
	スプリングデータ (Spring Data)	
スプリングバネレート[kgf/mm] (Spring Rate)	6.0	6.0
スプリング自由長[mm] (Free Length of Spring)	180	220
スプリング内径【】は外径 (Spring Inner Diameter 【Outer】)	φ 62	φ 62
	減衰力データ (Damping Force Data)	
減衰力調整 [開発時減衰] (Damping force adjustment)	32 [16]	32 [16]
	セッティングデータ (Damping Force Data)	
地面～フェンダー[mm] (Ground～Fender [mm])	654	660
基準車高[mm] (Difference from Stock [mm])	-35	-27
最大車高調整範囲[mm] (Maximum height adjustment range [mm])	-55 ~ 0	-45 ~ 0
レバー比 (Lever Ratio)	1.0	1.1
	テスト車両情報 (Test vehicle information)	
車名/型式/グレード (Vehicle Name/Model/Grade)	LEVORG / VN5 / STI SPORT EX	
	フロント (Front)	リア (Rear)
車重[kg] (Vehicle Weight)	930	650
タイヤサイズ (Tire Size)	225/45 R18	225/45 R18
ホイールサイズ (Wheel Size)	18インチ × 7.5J インセット 55 (INCHES) (INSET)	18インチ × 7.5J インセット 55 (INCHES) (INSET)
	アライメントデータ (Alignment Data)	
トー [純正值] (Toe [Stock Measurements])	-0° 05' [0.0 ± 2.0mm]	-0° 01' [0.0 ± 3.0mm]
キャンバー [純正值] (Camber [Stock Measurements])	-1° 01' [-0° 40' ± 0° 30']	-1° 34' [-1° 00' ± 0° 45']
キャスター [純正值] (Caster [Stock Measurements])	+6° 02' [+5° 50' ± 0° 00']	-
	最低地上高データ (Vehicle Height Data)	
最低地上高場所 [数値mm] (Minimum ground elevation [Numerical data mm])	マフラータイコ2個目 [117mm]	

■取り付け注意事項

- リアショックのシャフト部とラゲッジスペースの内装が一部干渉しますが、加工せずに取り付け可能です。
- キット付属キャンセラーを車両へ取り付ける際、車両側純正コネクターの加工が伴います。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】
 月曜～金曜 AM 10:00～ PM 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
 TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066