

全長調整式車高調キット「DAMPER ZZ-R」リフトアップ仕様 トヨタ ライズ/ダイハツ ロッキー (2WD/4WD共通) 用 先行予約受付開始!



全長調整式・32段減衰力調整機構を採用した車高調キット。走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

[DAMPER ZZ-Rに関して詳しくは、こちらをクリック!](#)



フロント: +32mm(約1.3in)アップ /
リア: +25mm(約1.0in)アップ

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	税込価格 (MSRP w/tax)	本体価格 (MSRP)	コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
TOYOTA							
RAIZE	2019/11-	A200A,A210A	1KR-VET	¥176,000	¥160,000	92568	4959094925682
DAIHATSU							
ROCKY	2019/11-	A200S,A210S	1KR-VET	¥176,000	¥160,000	92568	4959094925682

商品特徴

- リフトアップ仕様。
- リフトアップすることで迫力のあるイメージを実現できます。
- リフトアップしても高速道路などで不安定にならないようにダウンとは異なるスプリングレートでセッティングしました。
- 乗車人数などに応じ、減衰力を変えることによって、より快適な乗り心地を実現できます。
- DSC PLUS 対応。
- BLITZが設定する「基準車高」に合わせて装着いただければ、リフトアップでも問題なく車検に対応します。
※商品の装着状況、車両の個体差、装着されているタイヤサイズなどにより車検対応かどうか判断が分かります。
必ず専門業者もしくは管轄の陸運局へお問い合わせ確認の上、装着してください。

商品仕様		
	フロント	リア
減衰力調整	32段調整	32段調整
全長調整	○	○
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	別体式
正立式 or 倒立式	正立式	正立式
アッパーマウント	純正	純正
バネレート kgf/mm	5.0	4.0
スプリング自由長 mm	220	250
スプリングタイプ※	ST	BS
車高調整範囲 mm	0 ~ +35 (1.4)	0 ~ +40 (1.6)



■備考: 2WD/4WD共通、車高調整範囲はA210Aのデータです、()内はインチ表記になります。

※スプリングタイプは「ST: ID62ストレートスプリング」、「BS: 樽型orテーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。

※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります

オプションパーツ

商品名	品番	税込価格	本体価格	備考
DSC PLUS 車種別セットTYPE-B	15237	¥66,000	¥60,000	DAMPER ZZ-Rを装着の方はこちらのセットを購入することでDSC PLUSにアップグレードできます

本日より受付開始。発売時期12月下旬予定

確認車両データ

本製品は以下の車両で確認を行いました。数値は弊社での実測値です。
 車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。
 下図シート位置で合わせた場合でも、地面からフェンダーまでの測定値が異なる場合があります。
 下記データはあくまでもセッティングの目安として参考にし、車高を調整してください。

DAMPER仕様・車両情報 (DAMPER specification, vehicle information)		
	スプリングデータ (Spring Data)	
スプリングバネレート[kgf/mm] (Spring Rate)	5.0	4.0
スプリング自由長[mm] (Free Length of Spring)	220	250
スプリング内径【】は外径 (Spring Inner Diameter 【Outer】)	φ 62	φ 74.5 - φ 89.5
	減衰力データ (Damping Force Data)	
減衰力調整 [開発時減衰] (Damping force adjustment)	32 [16]	32 [16]
	セッティングデータ (Damping Force Data)	
地面～フェンダー[mm] (Ground～Fender [mm])	755	760
基準車高[mm] (Difference from Stock [mm])	+32	+25
最大車高調整範囲[mm] (Maximum height adjustment range [mm])	0 ~ +35	0 ~ +40
レバー比 (Lever Ratio)	1.0	ショック:0.9 スプリング:1.2 (Shock Absorber) (Spring)
	テスト車両情報 (Test vehicle information)	
車名/型式/グレード (Vehicle Name/Model/Grade)	RAIZE / A210A / Z	
	フロント (Front)	リア (Rear)
車重[kg] (Vehicle Weight)	630	420
タイヤサイズ (Tire Size)	195/60 R17	195/60 R17
ホイールサイズ (Wheel Size)	17インチ × 6.0J インセット 40 (INCHES) (INSET)	17インチ × 6.0J インセット 40 (INCHES) (INSET)
	アライメントデータ (Alignment Data)	
トー [純正值] (Toe [Stock Measurements])	+0° 02' [0.0 ± 2.0mm]	-0° 02' [5.1 ± 3.7mm]
キャンバー [純正值] (Camber [Stock Measurements])	-0° 24' [0° 00' ± 0° 45']	-1° 09' [-0° 45' ± 0° 45']
キャスター [純正值] (Caster [Stock Measurements])	+5° 02' [+5° 10' ± 1° 00']	-
	最低地上高データ (Vehicle Height Data)	
最低地上高場所 [数値mm] (Minimum ground elevation [Numerical data mm])	エンジン下カバー [208mm]	

■取り付け注意事項

- リアショック上部サービスパネルは、加工または取り外しが必要です。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】
 月曜～金曜 AM 10:00～ PM 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
 TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066