

全長調整式&32段減衰力調整車高調キット「DAMPER ZZ-R」 新型スバル レヴォーグ (VN5 STIグレード)用販売開始のご案内



全長調整式・32段減衰力調整を採用した車高調キット。 走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリート からサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

DAMPER ZZ-Rに関して詳しくは、こちらをクリック!





車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
SUBARU					
LEVORG	2020/10-	VN5	CB18	92574	4959094925743

商品特徴

- ■単筒式(モノチューブ)構造採用の全長調整式車高調キット。
- ■32段減衰力調整機構を採用し、幅広い減衰力調整が可能。ストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応します。
- ■アルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケット(一部)を採用。高い強度と軽量化を両立します。
- ■単筒式ならではのφ44大径ピストンを採用し、減衰力の立ち遅れを抑制。しなやかな走り心地と追従性を実現します。 (一部車種除<)
- ■カートリッジ先出しのオーバーホールに対応。従来とは異なるスムーズな対応で消耗品の交換が可能です。
- ■業界最長。安心の3年60,000km保証
- ■購入前の質問や購入後のフォローなど両方しっかりサポートする「ブリッツ サポートセンター0422-60-2277」を用意
- ■クルマSNSサイト「みんカラ」が実施する「パーツオブザイヤー」において、不動の支持を集め殿堂入りの称号を与えられています。

商品仕様				
	フロント	リア		
減衰力調整	32段調整	32段調整		
全長調整	0	0		
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	コイルオーバー		
正立式 or 倒立式	正立式	正立式		
アッパーマウント	強化ゴム	強化ゴム		
バネレート kgf/mm	6.0	6.0		
スプリング自由長 mm	180	220		
スプリングタイプ※	ST	ST		
車高調整範囲 mm	-55 ∼ 0	-45 ∼ 0		



■備考: STI Sport、STI Sport EX 専用

※スプリングタイプは「ST: ID62ストレートスプリング」、「BS: 樽型orテーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。

※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります

オプションパーツ				
商品名	品番	備考		
DSC PLUS 車種別セットTYPE-A	15236	DAMPER ZZ-Rを装着の方はこちらのセットを		
DSC PLUS 単種別ピットT FPE-A		購入することでDSC PLUSにアップグレードできます		

DAMPER ZZ-R Spec & Vehicle Information



本製品は以下の車両で確認を行いました。数値は弊社での実測値です。車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。下記データはあくまでもセッティングの目安としてください。

確認車両

メーカー	車名	型式	年式	グレード
(Manufacturer)	(Vehicle Name)	(Model)	(Model Year)	(Grade)
SUBARU	LEVORG	VN5	2020年11月	STI SPORT EX

確認車両情報		フロント (Front)	リア (Rear)	備考 (Remarks)
	車重(kg) (Vehicle Weight)	1580		
	軸重(kg) (Axle Weight)	930	650	
車両情報 (Vehicle Information)	タイヤサイズ (Tire Size)	225/45R18	225/45R18	
	ホイールサイズ (Wheel Size)	18inch 7.5J Inset55	18inch 7.5J Inset55	
	レバー比 (Lever Ratio)	1.0	1.1	
	├─ (Toe)	-0°05'	-0°01'	
アライメントデータ (Alignment Data)	キャンバー (Camber)	-1°01'	-1°34'	
	キャスター (Caster)	+6°02'	-	

DAMPER ZZ-R Spec	c.	フロント (Front)	リア (Rear)	備考 (Remarks)
	スプリングレート(kgf/mm) (Spring Rate)	6.0	6.0	
	スプリング自由長(mm) (Free Length of Spring)	180	220	
	スプリング内径(mm) (Spring Inner Diameter)	Ф62	Ф62	
	減衰力調整段数 (Damping force Adjustment)	1~32段	1~32段	
DAMPER ZZ-R 仕様(Spec.)	テスト時減衰力 (Tested Damping force)	16段	16段	
	地面〜フェンダー(mm) (Ground〜Fender)	654	660	
	基準車高(mm) (Difference from Stock)	-35	-27	
	車高調整範囲(mm) (Height Adjustment Range)	-55~0	-45~0	
	最低地上高(mm) (Minimum Ground Clearance)	117㎜(マフラータイコ2個目)		

製品のポイント

- ■純正の安定感も残したまま、よりスポーティーに、より快適な乗り心地にも調整できるようにしました。
- ■ロール感が車高を下げることで押さえられ、コーナリング性能を向上させることができます。
- ■乗車人数に応じ、減衰力を変えることによって、より快適な乗り心地を実現できます。
- ■減衰力を下げることで、街乗り、低速時の固さを軽減し乗り心地が向上します。
- ■純正サスペンションを取り外した際に点灯する警告表示をキャンセルするための、専用キャンセラーもキット付属。
- ■オプションのDSC PLUS車種別セットを取り付けることで、室内から減衰力の変更や車速、Gセンサーに連動した減衰力変更も可能になります。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】 10:00 ~ 17:00 月曜 ~ 金曜 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6 TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066