

全長調整式 & 32段減衰力調整車高調キット「DAMPER ZZ-R」
TOYOTA LAND CRUISER (VJA300W) 用 販売開始のご案内



全長調整式・32段減衰力調整を採用した車高調キット。走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

[DAMPER ZZ-Rに関して詳しくは、こちらをクリック!](#)



フロント：30mmダウン / リア：42mmダウン

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
TOYOTA					
LAND CRUISER	2021/08-	VJA300W	V35A-FTS	92589	4959094925897

商品特徴

- 単筒式(モノチューブ)構造採用の全長調整式車高調キット。
- 32段減衰力調整機構を採用し、幅広い減衰力調整が可能。ストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応します。
- アルミ製のアップーマウント、ロックシート、ブラケット(一部)を採用。高い強度と軽量化を両立します。
- 単筒式ならではのφ44大径ピストンを採用し、減衰力の立ち遅れを抑制。しなやかな走り心地と追従性を実現します。(一部車種除く)
- カートリッジ先出しのオーバーホールに対応。従来とは異なるスムーズな対応で消耗品の交換が可能です。
- 業界最長。安心の3年60,000km保証。
- 購入前の質問や購入後のフォローなど両方しっかりサポートする「ブリッツ サポートセンター0422-60-2277」を用意。

商品仕様

	フロント	リア
減衰力調整	32段調整	32段調整
全長調整	○	○
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	別体式
正立式 or 倒立式	正立式	正立式
アップーマウント	強化ゴム	純正
バネレート kgf/mm	10.0	4.5
スプリング自由長 mm	280	260
スプリングタイプ※	ST	BS
車高調整範囲 mm	-60 ~ 0	-55 ~ -25



- 備考：ダウン仕様、ガソリンモデル専用、フロント・リア減衰ダイアルタイヤハウス内、ZX,VX,AX,GXグレード未確認。

※スプリングタイプは「ST：ID62ストレートスプリング」、「BS：樽型orテーパ型専用形状スプリング」をあらわしております。

※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

販売開始日：2023年5月17日(水)

本製品は以下の車両で確認を行いました。数値は弊社での実測値です。車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。下記データはあくまでもセッティングの目安としてください。

確認車両

メーカー (Manufacturer)	車名 (Vehicle Name)	型式 (Model)	年式 (Model Year)	グレード (Grade)
TOYOTA	LAND CRUISER	VJA300W	2021年8月	GR SPORT

確認車両情報

確認車両情報		フロント (Front)	リア (Rear)	備考 (Remarks)
車両情報 (Vehicle Information)	車重 (kg) (Vehicle Weight)	2540		
	軸重(kg) (Axle Weight)	1370	1170	
	タイヤサイズ (Tire Size)	265/65 R18	265/65 R18	
	ホイールサイズ (Wheel Size)	18inch 7.5J Inset60	18inch 7.5J Inset60	
	レバー比 (Lever Ratio)	1.2	1.2	
アライメントデータ (Alignment Data)	トー (Toe)	-0°10'	+0°10'	
	キャンバー (Camber)	-1°24'	-0°02'	
	キャスター (Caster)	+4°00'	-	

DAMPER ZZ-R Spec.

DAMPER ZZ-R Spec.		フロント (Front)	リア (Rear)	備考 (Remarks)
DAMPER ZZ-R 仕様(Spec.)	スプリングレート(kgf/mm) (Spring Rate)	10.0	4.5	
	スプリング自由長(mm) (Free Length of Spring)	280	260	
	スプリング内径(mm) (Spring Inner Diameter)	φ62	φ135 -(φ172)- φ100.5	
	減衰力調整段数 (Damping force Adjustment)	1~32段	1~32段	
	テスト時減衰力 (Tested Damping force)	16段	16段	
	地面~フェンダー(mm) (Ground~Fender)	862	887	
	基準車高(mm) (Difference from Stock)	-30	-42	
	車高調整範囲(mm) (Height Adjustment Range)	-60 ~ 0	-55 ~ -25	
	最低地上高(mm) (Minimum Ground Clearance)	130mm (ラダーフレーム中央)		

製品のポイント

- SUV 特有の腰高感と純正のロール感を抑えて、よりスポーティーな乗り心地になりコーナリング性能を向上させることができます。
- リバンプストロークも多くとるようにセッティングし、しなやかな乗り心地を実現しました。
- 車高を下げることでよりスタイリッシュなフォルムを実現します。
- 減衰力を高くすることで高速走行時の安定性が向上します。
- 乗車人数に応じ、減衰力を変えることによって、より快適な乗り心地を実現できます。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】
月曜~金曜 10:00 ~ 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066