

全長調整式 & 32段減衰力調整車高調キット「DAMPER ZZ-R」  
TOYOTA VOXY/ESQUIRE/NOAH (ZRR85G/ZRR85W) 用 販売開始のご案内



全長調整式・32段減衰力調整を採用した車高調キット。走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

[DAMPER ZZ-Rに関して詳しくは、こちらをクリック!](#)



フロント：10mmダウン / リア：43mmダウン

| 車種<br>(Vehicle) | 年式<br>(Model Year) | 型式<br>(Model)     | エンジン型式<br>(E/G Model) | コードNo.<br>(Code No.) | JANコード<br>(JAN Code) |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| TOYOTA          |                    |                   |                       |                      |                      |
| VOXY            | 2014/01-2022/01    | ZRR85G,<br>ZRR85W | 3ZR-FAE               | 92637                | 4959094926375        |
| ESQUIRE         | 2014/10-           |                   |                       |                      |                      |
| NOAH            | 2014/01-2022/01    |                   |                       |                      |                      |

商品特徴

- 単筒式(モノチューブ)構造採用の全長調整式車高調キット。
- 32段減衰力調整機構を採用し、幅広い減衰力調整が可能。ストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応します。
- アルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケット(一部)を採用。高い強度と軽量化を両立します。
- 単筒式ならではのφ44大径ピストンを採用し、減衰力の立ち遅れを抑制。しなやかな走り心地と追従性を実現します。(一部車種除く)
- カートリッジ先出しのオーバーホールに対応。従来とは異なるスムーズな対応で消耗品の交換が可能です。
- 業界最長。安心の3年60,000km保証。
- 購入前の質問や購入後のフォローなど両方しっかりサポートする「ブリッツ サポートセンター0422-60-2277」を用意。

| 商品仕様         |         |          |
|--------------|---------|----------|
|              | フロント    | リア       |
| 減衰力調整        | 32段調整   | 32段調整    |
| 全長調整         | ○       | ○        |
| ショックアブソーバー構成 | コイルオーバー | 別体式      |
| 正立式 or 倒立式   | 正立式     | 正立式      |
| アッパーマウント     | 強化ゴム    | 純正       |
| バネレート kgf/mm | 6.0     | 7.0      |
| スプリング自由長 mm  | 240     | 220      |
| スプリングタイプ※    | ST      | BS       |
| 車高調整範囲 mm    | -35 ~ 0 | -55 ~ -0 |



■備考：4WD専用。ウェルキャブ未確認。車高調整範囲はZRR85G (NOAH) のデータです。

※スプリングタイプは「ST：ID62ストレートスプリング」、「BS：樽型orテーパ型 専用形状スプリング」をあらわしております。

※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

| オプションパーツ              |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| 商品名                   | 品番    | 備考  |
| DSC PLUS 車種別セットTYPE-G | 15242 | DAMPER ZZ-Rを装着の方はこちらのセットを購入することでDSC PLUSにアップグレードできます。 |

販売開始日：2023年12月27日 (水)

本製品は以下の車両で確認を行いました。数値は弊社での実測値です。車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。下記データはあくまでもセッティングの目安としてください。

## 確認車両

| メーカー<br>(Manufacturer) | 車名<br>(Vehicle Name) | 型式<br>(Model) | 年式<br>(Model Year) | グレード<br>(Grade) |
|------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| TOYOTA                 | NOAH                 | ZRR85G        | 2021年12月           | X               |

## 確認車両情報

| 確認車両情報                        |                            | フロント<br>(Front)     | リア<br>(Rear)        | 備考<br>(Remarks) |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 車両情報<br>(Vehicle Information) | 車重(kg)<br>(Vehicle Weight) | 1650                |                     |                 |
|                               | 軸重(kg)<br>(Axle Weight)    | 930                 | 720                 |                 |
|                               | タイヤサイズ<br>(Tire Size)      | 195/65 R15          | 195/65 R15          |                 |
|                               | ホイールサイズ<br>(Wheel Size)    | 15inch 6.0J Inset50 | 15inch 6.0J Inset50 |                 |
|                               | レバ-比<br>(Lever Ratio)      | 1.0                 | 1.1                 |                 |
| アライメントデータ<br>(Alignment Data) | トー<br>(Toe)                | +0°05'              | +0°13'              |                 |
|                               | キャンバー<br>(Camber)          | -2°02'              | -1°11'              |                 |
|                               | キャスター<br>(Caster)          | +3°35'              | -                   |                 |

## DAMPER ZZ-R Spec.

| DAMPER ZZ-R Spec.        |   | フロント<br>(Front)      | リア<br>(Rear)       | 備考<br>(Remarks)               |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| DAMPER ZZ-R<br>仕様(Spec.) | スプリングレート(kgf/mm)<br>(Spring Rate)       | 6.0                  | 7.0                |                               |
|                          | スプリング自由長(mm)<br>(Free Length of Spring) | 240                  | 220                |                               |
|                          | スプリング内径(mm)<br>(Spring Inner Diameter)  | φ62                  | φ62 - (φ109) - φ62 |                               |
|                          | 減衰力調整段数<br>(Damping force Adjustment)   | 1~32段                | 1~32段              | DSC Plus装着時<br>32,64,96段へ変更可能 |
|                          | 地面~フェンダー(mm)<br>(Ground~Fender)         | 685                  | 711                |                               |
|                          | 基準車高(mm)<br>(Difference from Stock)     | -10                  | -43                |                               |
|                          | 車高調整範囲(mm)<br>(Height Adjustment Range) | -35 ~ 0              | -55 ~ 0            |                               |
|                          | 最低地上高(mm)<br>(Minimum Ground Clearance) | 118mm (マフラータイコ3個目前側) |                    |                               |

|   |     |     |                            |
|---|-----|-----|----------------------------|
| 初めてご使用される際の推奨減衰力<br>(Recommended Damping force) | 20段 | 26段 | 左記に記載の減衰に合わせ<br>てからご使用ください |
|---|-----|-----|----------------------------|

## 製品のポイント

- 車高を下げることでミニバン特有の腰高感、ロール感が抑えられコーナリング性能を向上させることができます。
- 乗車人数に応じ、減衰力を変えることによってより快適な乗り心地を実現できます。
- ノーマルのしっかりとした乗り心地から、よりマイルドな乗り心地にも変えられるよう前後の減衰力を調整しました。
- リア上がりのシルエットを調整しフラットに見えるような車高にセッティングしました。
- 4WDという車両特性上、前後下げ側に加え、上げ側の調整範囲を多く取れるようセッティングを行いました。
- DAMPER ZZ-R Spec.DSC PLUSの装着に対応しています。
- オプションのDSC PLUS車種別セットを取り付けることで、室内から減衰力の変更や車速、Gセンサーに連動した減衰力変更も可能になります。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】  
月曜～金曜 10:00 ~ 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6  
TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066