

全長調整式 & 32段減衰力調整車高調キット「DAMPER ZZ-R」
NISSAN CLIPPER RIO (DR17W) / SUZUKI EVERY WAGON (DA17W) 用
販売開始のご案内

DAMPER ZZ-R

全長調整式・32段減衰力調整を採用した車高調キット。
走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリート
からサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

[DAMPER ZZ-Rに関して詳しくは、こちらをクリック！](#)



フロント：28mmダウン / リア：47mmダウン

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (Engine Model)	コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
NISSAN					
NV100 CLIPPER RIO	2015/03-2024/03	DR17W	R06A(Turbo)	92672	4959094926726
CLIPPER RIO	2024/03-				
SUZUKI					
EVERY WAGON	2015/02-	DA17W	R06A(Turbo)	92672	4959094926726

商品特徴

[価格・在庫はこちらをご覧ください](#)

- 単筒式(モノチューブ)構造採用の全長調整式車高調キット。
- 32段減衰力調整機構を採用し、幅広い減衰力調整が可能。ストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応します。
- アルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケット（一部）を採用。高い強度と軽量化を両立します。
- 単筒式ならではのφ44大径ピストンを採用し、減衰力の立ち遅れを抑制。しなやかな走り心地と追従性を実現します。（一部車種除く）
- カートリッジ先出しのオーバーホールに対応。従来とは異なるスムーズな対応で消耗品の交換が可能です。
- 業界最長。安心の3年60,000km保証。
- 購入前の質問や購入後のフォローなど両方しっかりサポートする「ブリッツ サポートセンター」を用意。

商品仕様		
	フロント	リ ア
減衰力調整	32段調整	32段調整
全長調整	○	○
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	別体式
正立式 or 倒立式	正立式	正立式
アッパーマウント	強化ゴム	強化ゴム
バネレート kgf/mm	5.0	4.0
スプリング自由長 mm	150	180
スプリングタイプ※	ST	BS
車高調整範囲 mm	-35 ~ 0	-70 ~ -30



■備考：ワゴンモデル専用。2WD/4WD共通。テールランプ下縁の高さが地上350mm以上になるように注意してください。

リア減衰調整の際ジャッキアップが必要な場合があります。数値はDR17W（2WD）のデータです。

※スプリングタイプは「ST：ID62ストレートスプリング」、「BS：樽型orテーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。

※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

販売開始日：2025年07月16日（水）

本製品は以下の車両で確認を行いました。数値は弊社での実測値です。車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。下記データはあくまでもセッティングの目安としてください。

確認車両

メーカー (Manufacturer)	車名 (Vehicle Name)	型式 (Model)	年式 (Model Year)	グレード (Grade)
NISSAN	CLIPPER RIO	DR17W	2024年10月	E

確認車両情報

		フロント (Front)	リア (Rear)	備考 (Remarks)
車両情報 (Vehicle Information)	車重(kg) (Vehicle Weight)	980		
	軸重(kg) (Axle Weight)	500	480	
	タイヤサイズ (Tire Size)	155/70 R13	155/70 R13	
	ホイールサイズ (Wheel Size)	13inch 4.5J Inset50	13inch 4.5J Inset50	
	レバー比 (Lever Ratio)	1.0	1.1	
アライメントデータ (Alignment Data)	トー (Toe)	+0°00'	+0°13'	
	キャンバー (Camber)	-1°09'	-0°16'	
	キャスター (Caster)	+7°16'	-	

DAMPER ZZ-R Spec.

		フロント (Front)	リア (Rear)	備考 (Remarks)
DAMPER ZZ-R 仕様(Spec.)	スプリングレート(kgf/mm) (Spring Rate)	5.0	4.0	
	スプリング自由長(mm) (Free Length of Spring)	150	180	
	スプリング内径(mm) (Spring Inner Diameter)	φ62	φ86.5 - (φ120) - φ82	
	減衰力調整段数 (Damping force Adjustment)	1段 ~ 32段 (HARD) (SOFT)	1段 ~ 32段 (HARD) (SOFT)	DSC Plus装着時 32,64,96段へ変更可能
	地面〜フェンダー(mm) (Ground〜Fender)	583	582	
	基準車高(mm) (Difference from Stock)	-28	-47	
	車高調整範囲(mm) (Height Adjustment Range)	-35 ~ 0	-70 ~ -30	
	最低地上高(mm) (Minimum Ground Clearance)	112mm (トランスミッション)		

初めてご使用される際の推奨減衰力 (Recommended Damping force)	20段	20段	左記に記載の減衰に合わせ てからご使用ください
---	-----	-----	----------------------------

※出荷時には減衰力を一番ハード（右回し）なところから16段に設定して出荷しております（右回しで止まった部分が1段で一番ハードです）
※取り付けの際は、減衰ダイヤルを一番ハード側（右回し）へしてから、ソフト側（左回し）へ回して上記記載の推奨減衰へ合わせてください
※詳しくは減衰力調整方法のページを参照してください

製品のポイント

- 新たにサスペンションの仕様を見直し、再セッティングしました。
- 腰高感と純正のロール感を抑えて、よりスポーティーな乗り心地になりコーナリング性能を向上させることができます。
- リア専用ショートバンブラバーを同梱し、リアのストロークアップによる乗り心地向上になります。
- 車高を下げることでよりスタイリッシュなフォルムを実現します。
- 減衰力をあげることで高速走行時の安定性が向上します。
- 別途4ナンバー（バン）用サスペンションもラインナップがあります。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】
月曜 ~ 金曜 10:00 ~ 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066
商品購入前のご相談・お問い合わせ TEL : 0422-38-6330